

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/alkohol-etylowy-99-9-etanol-spiytus-odwodniony-calkowicie-skazony-200ml-p-2552.html>

ALKOHOL ETYLOWY 99,9% ETANOL SPIRYTUS ODWODNIONY CAŁKOWICIE SKAŻONY 200ml

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 8,45 zł |
| Cena netto | 6,87 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | XCHE0000116 |
| Kod EAN | 5903815901942 |

Opis produktu

XCHE0000116

ALKOHOL ETYLOWY 99,9% - CAŁKOWICIE SKAŻONY 200ml - ATOMIZER

ALKOHOL REKTYFIKOWANY - ODWODNIONY

JAKOŚĆ FARMACEUTYCZNA



Kryptontek

ALKOHOL ETYLOWY 99,9%
CAŁKOWICIE SKAŻONY
SPIRYTUS ODWODNIONY
200 ml

Alkohol etylowy odwodniony posiada szerokie zastosowanie jako substancja czyszcząca, odtuszczająca, rozpuszczalnik i rozcieńczalnik. Idealnie nadaje się do przemywania i odtuszczenia powierzchni w branży motoryzacyjnej, optycznej i elektronicznej. Stosowany jako odczynnik laboratoryjny oraz między innymi w poligrafii. Charakteryzuje się wysoką czystością i klarownością. Alkohol nisko fuzlowy, nie pozostawiający nieprzyjemnego zapachu. Bardzo szybko odparowuje, nie pozostawiając smug i zaleków. Produkt znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik szlaków przy produkcji politur. Środek stosowany do rozpuszczania i usuwania starych powłok szlakowych z mebli oraz do produkcji i rozcieńczania bejz spirytusowych.

Najlepiej użyć przed końcem:

2020.12.20

KRYPTONTEK DR LUKASZ BŁOCH
95-200 Pabianice, ul. Świętokrzyska 12
tel.: 535 557 033
www.kryptontek.pl; biuro@kryptontek.pl

Alkohol etylowy odwodniony (**etanol 99,9%**) posiada szerokie zastosowanie jako substancja czyszcząca, odtłuszczająca, rozpuszczalnik i rozcieńczalnik. Idealnie nadaje się do przemywania i odtłuszczania powierzchni w branży motoryzacyjnej, optycznej i elektronicznej.

Stosowany jako odczynnik laboratoryjny oraz m.in w poligrafii. Charakteryzuje się wysoką czystością i klarownością.

Alkohol nisko fuzlowy, nie pozostawiający nieprzyjemnego zapachu.

Bardzo szybko odparowuje nie pozostawiając smug i zacieków.

Produkt znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik szelaków przy produkcji politur. Środek stosowany do rozpuszczania i usuwania starych powłok szelakowych z mebli oraz do produkcji i rozcieńczania bejc spirytusowych.

Skład chemiczny:

- Alkohol etylowy: min. 99,9%
- Woda: max. 0,3% (BS2511)
- Metanol: max. 500ppm
- Kwasowość: 0,005% (w przeliczeniu na kwas octowy)
- Gęstość: 0,789-0,790g/cm³
- Pozostałość po odparowaniu: 0,005%
- Całkowicie skażony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2016/1867 z dnia 20.10.2016 (receptura uniwersalna europejska)

Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe bądź lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.