



Dane aktualne na dzień: 26-10-2025 10:58

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/cyna-do-lutowania-z-topnikiem-2-5-olowiowa-s-sn60pb40-cynel-1mm-3m-3x-16g-p-9184.html>

CYNA DO LUTOWANIA Z TOPNIKIEM 2,5% OŁOWIOWA S-Sn60Pb40 CYNEL 1mm 3m 3x 16g

Cena brutto	17,09 zł
Cena netto	13,89 zł
Numer katalogowy	XCHE0000299
Kod EAN	5903815901355

Opis produktu

CHE0000299



CYNA Z TOPNIKIEM DO LUTOWANIA

CYNEL 16g 1mm 3m - 3szt

Spoivo umieszczone jest w fiolce dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiowy S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoivo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostałości topnika SW26 nie wymagają zmywania.



Dane techniczne:

- oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)
- typ: drut 1.0mm
- długość: 3m
- waga: 16g
- minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
- topnik: SW26
- zawartość topnika: 2.5%
- temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
- temperatura pracy: 320°C do 420°C
- ciężar właściwy: 8,65 g/cm³
- opakowanie: fiolka
- producent: Cynel

Ilość - 3szt opakowania po 3m

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.