



Dane aktualne na dzień: 26-10-2025 13:50

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/flux-topnik-pasta-smd-bga-reball-rma-223-tpf-uv-10g-jakosc-i-wygoda-p-15323.html>



FLUX TOPNIK PASTA SMD BGA REBALL RMA-223 TPF UV 10g - JAKOŚĆ I WYGODA

Cena brutto	17,54 zł
Cena netto	14,26 zł
Numer katalogowy	XCHE0000834
Kod EAN	5903815945557

Opis produktu

XCHE0000834

TOPNIK - FLUX REBALL TECHNOLOGY RMA-223 UV (TPF)10g

PASTA LUTOWNICZA W STRZYKAWCE Z IGŁĄ

DO REBALINGU, WYMIANY UKŁADÓW BGA, PGA

DO LUTOWANIA SMD, THT

DO REGENERACJI ŚCIEŻEK

ŁATWE NAKŁADANIE I ZMYWANIE

ZREDUKOWANA ILOŚĆ DYMU

DUŻA SKUTECZNOŚĆ, CZYSTOŚĆ PRACY



Topnik AMTECH RMA 223 TPF UV

Topnik lutowniczy **AMTECH RMA 223 TPF UV** w strzykawce 10 g to profesjonalny preparat przeznaczony do lutowania układów **BGA, SMD** oraz innych elementów elektronicznych wymagających precyzyjnej aplikacji.

Zastosowana technologia **TPF (Tacky Paste Flux)** zapewnia odpowiednią lepkość, dzięki czemu topnik równomiernie rozprowadza się po powierzchni, nie spływa i gwarantuje doskonałe zwilżanie pól lutowniczych.

Topnik ma formę gęstego żelu, co znacznie ułatwia jego aplikację, a dodatek **fluorescencyjnego składnika UV** umożliwia szybkie wykrywanie błędów podczas nanoszenia pasty metodą sitodruku.

Produkt jest typu **no-clean**, co oznacza, że nie wymaga czyszczenia po lutowaniu, a pozostałości nie wpływają negatywnie na płytkę PCB.



Ilość: **1 kpl.**



Charakterystyka

Ułatwia lutowanie elementów BGA, SMD i innych komponentów elektronicznych.

Wykonany w technologii TPF (Tacky Paste Flux) - idealna lepkość i stabilność podczas aplikacji.

Konsystencja żelu ułatwia precyzyjne nanoszenie topnika.



Składnik UV umożliwia wykrycie błędów aplikacji pod światłem ultrafioletowym.

Typ no-clean - brak konieczności zmywania pozostałości po lutowaniu.

Zapewnia doskonałą zwilżalność, czyste i trwałe połączenia lutownicze.



Specyfikacja techniczna

Marka: **AMTECH**

Model: **RMA 223 TPF UV**



Forma: **pasta w strzykawce**

Pojemność netto: **10 g**

Typ: **no-clean**

Technologia: **TPF - Tacky Paste Flux**

Zastosowanie: **BGA, SMD, reballing, ogólne lutowanie PCB**

Konsystencja: **żelowa**

Dodatkowy składnik: **fluorescencyjny UV**

Zawartość zestawu:

Strzykawka z topnikiem 10g – **1 szt.**

Igła metalowa prosta 1,26/0,84mm – **1 szt.**

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze, dobre topniki, chemię serwisową.
Zapraszamy!