Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Dane aktualne na dzień: 30-05-2026 13:25

Link do produktu: https://serwisowe.pl/klej-syntetyczny-b7000-t7000-e8000-t8000-lcd-15ml-zestaw-do-naprawy-ekranu-p-13342.html

KLEJ SYNTETYCZNY B7000 T7000 E8000 T8000 LCD 15ml ZESTAW DO NAPRAWY EKRANU

Cena brutto	**35,31 zł**
Cena netto	**28,71 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**XLCD0000468**
Kod EAN	**6949639128089**

Opis produktu

LCD0000468

WYSOKIEJ JAKOŚCI ZESTAW SYNTETYCZNYCH KLEI MONTAŻOWYCH

- **B7000 15ml (transparentny) ZHANLIDA**
- **T7000 15ml (czarny) ZHANLIDA**
- **T8000 15ml (transparentny) ZHANLIDA**
- **E8000 15ml (transparentny) ZHANLIDA**

UNIWERSALNY ZESTAW 4x 15ml

Kleje syntetyczne na bazie kauczuku skutecznie zastępują taśmy montażowe używane do klejenia szyb i ramek telefonów komórkowych. Posiadają precyzyjną końcówkę dozującą oraz szpikulec w nakrętce zapobiegający zasychaniu. Konsystencja kleju jest płynna po czym zastyga i tworząc strukturę gumy. Klej po zaschnięciu jest gumowy, bardzo lepki przez co skutecznie i pewnie łączy dwie sklejane powierzchnie. Zapewnia doskonałą wytrzymałość i rozciągliwość spoiny w czasie. Nie zmienia struktury klejonego materiału oraz nie rozpuszcza plastiku. Jego struktura jest dziewięciokrotnie bardziej odporna na rozciąganie niż innych produktów silikonowych.

Zastosowanie:

- w branży GSM do wklejania dotyków, przyklejania LCD po wymianie stłuczonych szyb
- do przyklejania produkcji biżuterii
- łączenia szkła, ceramiki, gumy, drewna, tworzyw sztucznych PE, PP, PCV, ABS, skóry, gąbki, tkanin
- napraw urządzeniach elektronicznych
- w warsztatach samochodowych

Cechy produktu:

- doskonała odporność na działanie wody, kwasów i środowisk alkalicznych
- doskonałe właściwości izolacji dielektrycznej
- utwardzanie w temp pokojowej 10-30°C
- wodoodporny
- tworzy elastyczny, miękki film
- posiada właściwości antywibracyjne

Sposób użycia:

- odtłuścić i wysuszyć obie łączone powierzchnie
- pokryć powierzchnie równomierną ilością kleju
- ścisnąć i poczekać co najmniej 3 minuty do wstępnego związania- używać w wentylowanym pomieszczeniu
- w przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody
- trzymać z dala od dostępu dzieci

Producent klei **ZHANLIDA**

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH KLEI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWU

Dane techniczne kleju B7000:

- wygląd: **półprzezroczysty, średniej lepkości**
- zawartość substancji stałych: **30%-35%**
- twardości po całkowitym utwardzeniu: **65-80A**
- czas wstępnego wiązania: 3min
- całkowity czas wiązania: 24-48godz (cienka warstwa), 48-72 (gruba warstwa)
- temperatura wiązania: 10-30°C
- lepkość: 2800cP/mPa·s
- wydłużenie: 900% (według ASTM D-412)
- możliwość malowania: po 24godz
- pojemność: 15ml

Dane techniczne kleju T7000:

- wygląd: **czarny, średniej lepkości**
- zawartość substancji stałych: **30%-35%**
- twardości po całkowitym utwardzeniu: **65-80B**
- czas wstępnego wiązania: 3min
- całkowity czas wiązania: 24-48godz (cienka warstwa), 48-72 (gruba warstwa)
- temperatura wiązania: 18-32°C
- lepkość: 4800cP/mPa·s
- wydłużenie: 900% (według ASTM D-412)
- możliwość malowania: po 24godz
- pojemność: 15ml

Dane techniczne kleju E8000:

- wygląd: **półprzezroczysty, średniej lepkości**
- zawartość substancji stałych: **35-47%**
- twardości po całkowitym utwardzeniu: **65-80A**
- czas wstępnego wiązania: 3min
- całkowity czas wiązania: 24-48godz (cienka warstwa), 48-72 (gruba warstwa)
- temperatura wiązania: 18-32°C
- lepkość: 3500cP/mPa·s
- wydłużenie: 900% (według ASTM D-412)
- możliwość malowania: po 24godz
- okres trwałości: podany na opakowaniu
- pojemność: 15ml

Dane techniczne kleju T8000:

- wygląd: **półprzezroczysty, średniej lepkości**
- zawartość substancji stałych: **33-38%**
- twardości po całkowitym utwardzeniu: **70-85T**

- czas wstępnego wiązania: 3min
- całkowity czas wiązania: 24-48godz (cienka warstwa), 48-72 (gruba warstwa)
- temperatura wiązania: 18-32°C
- lepkość: 4800cP/mPa·s
- wydłużenie: 900% (według ASTM D-412)
- możliwość malowania: po 24godz
- okres trwałości: podany na opakowaniu
- pojemność: 15ml

W celu usunięcia kleju dobrze jest podgrzać sklejony element. Wtedy klej robi się miękki i łatwo usuwalny. Stosowany również jako domowy klej uniwersalny.

Na innych naszych aukcjach znajdziesz również: separatory LCD, laminatory próżniowo-ciśnieniowe, autoklawy, komory laminarne, lampy UV, drut molibdenowy, szeroki wybór klei UV, dyspergator do usuwania starego kleju, formy i inne akcesoria do wykonania całego procesu naprawy ekranów LCD z wykorzystaniem płynnego kleju LOCA bądź plastrów kleju OCA.