

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/klej-t-7000-15ml-wymiana-szybki-ekranu-zestaw-otwierakow-wkretakow-7-elementow-6536.html>

KLEJ T-7000 15ml WYMIANA SZYBKIEGO EKRANU + ZESTAW OTWIERAKÓW WKRETAKÓW 7 ELEMENTÓW

Cena brutto	15,49 zł
Cena netto	12,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000720
Kod EAN	5903815933561

Opis produktu

XCHE0000720

KLEJ T-7000 15ml MONTAŻOWY + ZESTAW DO NAPRAW 7 ELEMENTÓW.



ZESTAW DO NAPRAWY TELEFONÓW Z KLEJEM T-7000

Prezentujemy zestaw z klejem montażowym do telefonów, ekranów na bazie kauczuku, który jako płynna uszczelka skutecznie zastępuje taśmy montażowe używane do klejenia szyb i ramek telefonów komórkowych.

ZALETY KLEJU T-7000

- precyzyjna metalowa końcówka do precyzyjnego dozowania
- po zaschnięciu konsystencja elastycznej gumy
- czarny kolor
- doskonała wytrzymałość połączenia
- duża rozciągliwość
- nie rozpuszcza plastiku

ZASTOSOWANIE KLEJU T-7000

- w branży GSM do wklejania dotyków, przyklejania LCD po wymianie stłuczonych szyb
- do przyklejania produkcji biżuterii
- łączenia szkła, ceramiki, gumy, drewna, tworzyw sztucznych PE, PP, PCV, ABS, skóry, gąbki, tkanin
- napraw urządzeń elektronicznych
- w warsztatach samochodowych

Dodatkowo w komplecie znajduje się zestaw 5 otwieraków, 2 wkrętek używanych przy rozkładaniu, demontażu części składowych telefonu.

SKŁAD ZESTAWU

- klej montażowy T-7000 15ml - 1 sztuka
- zestaw do napraw telefonów RT0207 - 1 komplet



ZESTAW NARZĘDZI RT0207 - 7 EL.

Niezbędny zestaw przeznaczony przy pracach związanych z wymianą wyświetlaczy, otwierania obudów urządzeń tj. telefony iPhone, Samsung, Sony, Huawei itp., tablety, nawigacje, laptopy oraz wielu innych.

Przeznaczony do użytku podczas prac serwisowych.

CZĘŚCI SKŁADOWE:

- precyzyjny wkrętak krzyżakowy Phillips (+) 1,5mm - **1 szt.**
- precyzyjny wkrętak gwiazdka Pentalobe 0,8 - **1 szt.**
- szpatałka łom metalowy 12cm - **1 szt.**
- otwierak 12mm - **1 szt.**
- otwierak dwustronny 47/15mm - **1 szt.**
- otwierak kostka fazowana - **2 szt.**



ZASTOSOWANIE KLEJU T-7000

- w branży GSM do wklejania dotyków, przyklejania LCD po wymianie stłuczonych szyb
- do przyklejania produkcji biżuterii
- łączenia szkła, ceramiki, gumy, drewna, tworzyw sztucznych PE, PP, PCV, ABS, skóry, gąbki, tkanin
- napraw urządzeń elektronicznych
- w warsztatach samochodowych

W celu usunięcia kleju dobrze jest podgrzać sklejony element. Wtedy klej robi się miękki i łatwo usuwalny.

Stosowany również jako domowy klej uniwersalny.

CECHY PRODUKTU:

- doskonała odporność na działanie wody, kwasów i środowisk alkalicznych
- doskonałe właściwości izolacji dielektrycznej
- utwardzanie w temp pokojowej 18-32°C
- wodoodporny
- tworzy elastyczny, miękki film
- posiada właściwości antywibracyjne




DANE TECHNICZNE:

- wygląd: **czarny, średniej lepkości**
- zawartość substancji stałych: **30%-35%**
- twardości po całkowitym utwardzeniu: **65-80a**
- czas wstępnego wiązania: **3min**
- całkowity czas wiązania: **24-48godz (cienka warstwa), 48-72** (gruba warstwa)
- temperatura wiązania: **18-32°C**
- lepkość: **4800cP/mPa·s**
- wydłużenie: **900% (według ASTM D-412)**
- możliwość malowania: **po 24godz**
- okres trwałości: **podany na opakowaniu**
- pojemność: **15ml**
- producent: **Zhanlida**

SPOSÓB UŻYCIA:

- **odtłuścić i wysuszyć obie łączone powierzchnie**
- **pokryć powierzchnie równomierną ilością kleju**
- **ścisnąć i poczekać co najmniej 3 minuty do wstępnego związania**
- **używać w wentylowanym pomieszczeniu**
- **w przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody**
- **trzymać z dala od dostępu dzieci**















Na pozostałych naszych znajdziesz inne akcesoria serwisowe i lutownicze.