



Dane aktualne na dzień: 26-10-2025 12:30

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-precyzyjna-928d-v-60w-pochlaniacz-oparow-dymu-30w-akcesoria-xl-p-6783.html>

LUTOWNICA PRECYZYJNA 928D-V 60W + POCHŁANIACZ OPARÓW DYMU 30W+ AKCESORIA XL

Cena brutto	166,04 zł
Cena netto	134,99 zł
Numer katalogowy	XSLU0000634
Kod EAN	6949639126139

Opis produktu

SLU0000634

ZESTAW LUTOWNICA KOLBOWA 928D-V, POCHŁANIACZ OPARÓW REBALL 493-1 30W + AKCESORIA



Idealny zestaw dla każdego zajmującego się drobnymi jak i poważniejszymi naprawami elektroniki. Bardzo dobrze nadaje się dla hobbisty jak i dla profesjonalnego serwisu.

W skład zestawu wchodzi:

lutownica kolbowa **928D-V** z grotem **900M-T-I** - **1 szt.**

grot **900M-T-B** - **1 szt.**

grot **900M-T-3C** - **1 szt.**

grot **900M-T-K** - **1 szt.**



pochłaniacz oparów REBALL 493-1 30W - **1 szt.**

dodatkowy filtr węglowy do pochłaniacza - **2 szt.**

cyna z topnikiem 16g - **1 szt.**

kalafonia lutownicza 45g - **1 szt.**

podstawka do kolb lutowniczych z gąbką- **1 szt.**





Lutownica kolbowa 928D-V

Cyfrowa lutownica kolbowa **YIHUA 928D-V 60W** dedykowana jest do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutownia **ołowiowego jak i bezołowiowego**. Dzięki cyfrowej regulacji temperatury również bardzo dobrze sprawdza się do naprawy taśm LCD.

Lutownica bardzo dobrze sprawuje się również przy przeróbkach i pracach na elementach **SMT, SOP, DIP czy SOIC**.

Model 928D-V posiada dodatkowo

funkcję cyfrowej kalibracji temperatury

automatycznie zapamiętuje ostatnią ustawioną temperaturę po odłączeniu od zasilania





Parametry techniczne lutownicy

napięcie zasilania: **AC 220-240V 50/60Hz**

moc: **60W**

zakres temperatur: **200°C-500°C**

oporność izolacji: **100MΩ**

sterowanie temperaturą: **cyfrowe**

model używanych grotów: **seria 900M (najpopularniejsza)**

groty wymienne: **tak**

groty element grzejny: **tak**

wyświetlacz **LCD**

ilość: **1 szt.**



Groty 900M

W skład zestawu wchodzi 3 **dodatkowe groty** do lutowania:

grot 900M-T-B

grot 900M-T-3C

grot 900M-T-K

Dane techniczne

średnica zewnętrzna: **6mm**



średnica wewnętrzna: **4mm**



Pochłaniacz oparów i dymu REBALL 493-1 30W

Pochłaniacz **wykonany z antystatycznego materiału** przeznaczony jest do prac na stanowiskach lutowniczych w celu **absorpcji dymu i oparów**.

Zainstalowany **filtr węglowy eliminuje ze stanowiska pracy szkodliwe opary lutownicze** przez co poprawia komfort i bezpieczeństwo pracy.



Urządzenie posiada swobodnie **regulowany kąt pochylenia**, dzięki czemu można go dopasować do miejsca pracy.

Dodatkowo charakteryzuje się bardzo **niskim poziomem hałasu i wydajnym wentylatorem**.



Dane techniczne



zasilanie: **230VAC 50Hz**

pobór mocy: **30W**

wymiary zewnętrzne: **225x295x168mm**

pojemność absorpcji (bez filtra): **~1m3/min**

długość kabla: **1,2m**

rozmiar filtra węglowego: **A1001 130x130x10mm 12g**

średnica otwory wyjściowego: **100mm**

szerokość kołnierza otworu wyjściowego: **22mm**

waga: **1,6kg**

ilość: **1 szt.**



Dodatkowy filtr węglowy do pochłaniaczy oparów i dymu

Parametry techniczne

wymiary: **13x13**

kolor: **czarny**

Ilość: **2 szt.**



Kalafonia topnik do lutowania Cynel 45g

Kalafonia lutownicza to podstawowy topnik używany w elektronice. Wyprodukowana z żywicy sosnowej.

Używana często jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwór w alkoholu izopropylowym).

Dane techniczne

producent: **CYNEL**

opakowanie: **45g**

Ilość: **1 szt.**



Cyna z topnikiem do lutowania CYNEL 16g 1mm 3m

Spoivo umieszczone jest w fiolce dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiowy S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoivo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.



Pozostałości topnika SW26 nie wymagają zmywania.

Dane techniczne:

- oznaczenie stopu: **S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)**
- typ: **druk 1.0mm**
- długość: **3m**
- waga: **16g**
- minimalna czystość użytych surowców: **99,90%**
- topnik: **SW26**
- zawartość topnika: **2.5%**
- temperatura topnienia spoiwa: **183°C do 190°C**
- temperatura pracy: **320°C do 420°C**
- ciężar właściwy: **8,65 g/cm³**
- opakowanie: **fiolka**
- producent: **Cynel**

Ilość: **1 szt.**





Podstawka pod kolbę lutowniczą RT0025

Stabilna podstawka pod kolbę lutowniczą wykonana z odpornego na wysokie temperatury bakelitu.

Co ważne bakelitowy uchwyt na lutownicę można zdemontować. Wanienka na gąbkę jest metalowa.

Podstawka pasuje do większości lutownic YIHUA, AOYUE, ZHAOXIN, BAKON, UYUE, YOUYUE itp.

Wymiary podstawki

wymiar: **80x160mm**

wysokość: **95mm**

max wymiar gąbki: **65x65mm (zmocz gąbkę wodą przed użyciem!)**

średnica otworu do umieszczenia grota lutownicy: **20mm**

Ilość: **1 szt.**



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.