

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-precyzyjna-kolbowa-yihua-928d-v-60w-900m-p-10745.html>

LUTOWNICA PRECYZYJNA KOLBOWA YIHUA 928D-V 60W 900M

Cena brutto	54,49 zł
Cena netto	44,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000577
Kod EAN	6949639121691

Opis produktu

SLU0000577

CYFROWA LUTOWNICA KOLBOWA YIHUA 928D-V 60W + DODATKI

REGULACJA TEMPERATURY



Cyfrowa lutownica kolbowa **YIHUA 928D-V 60W** dedykowana jest do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutowni **ołowiowego jak i bezołowiowego**. Dzięki cyfrowej regulacji temperatury również bardzo dobrze sprawdza się do naprawy taśm LCD.

Lutownica bardzo dobrze sprawuje się również przy przeróbkach i pracach na elementach SMT, SOP, DIP czy SOIC.

Model 928D-V posiada dodatkowo:

funkcję cyfrowej kalibracji temperatury

automatycznie zapamiętuje ostatnią ustawioną temperaturę po odłączeniu od zasilania

GRATIS do lutownicy:

kalafonia lutownicza

podstawa pod lutownicę



Parametry techniczne lutownicy

napięcie zasilania: **AC 220-240V 50/60Hz**

moc: **60W**

zakres temperatur: **200°C-500°C**

oporność izolacji: **100MΩ**

sterowanie temperaturą: **cyfrowe**

model używanych grotów: **seria 900M (najpopularniejsza)**

groty wymienne: **tak**

groty element grzejny: **tak**

wyświetlacz LCD



TermoPasty®



COLOPHONY

Temperatura pracy
Operating temperature **78-200°C**

ISO 9454-1 typ 1131 / J-STD-004 ROL0

Kalafonia do lutowania
Colophony for soldering
Löten von Kolophonium
Паяльная канифоль
Colofonia de soldadura
Κολοφώνιο συγκόλλησης

AG TermoPasty Grzegorz Gaśowski
ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły
info@termopasty.pl, tel. 86 274 13 42
www.termopasty.pl



Kalafonia do lutowania

Kalafonia lutownicza to podstawowy topnik używany w elektronice. Wyprodukowana z żywicy sosnowej.

Specyfikacja

Barwa w skali Livibonda: **WW**

Substancje rozpuszczalne w toluenie: **max. 0,05 %**

Temperatura mięknięcia: **min. 78 °C**

Liczba kwasowa: **160-190 mgKOH/g**

Zawartość popiołu: **max. 0,04 %**

Liczba jodowa: **5-25 gI₂/100g**

Liczba zmydlania: **170-220 mgKOH/g**

Zawartość tłuszczów lotnych: **max. 2 %**

Ilość: **1 szt.**



Podstawka pod lutownice

Uniwersalna podstawka pasuje do kolb lutownic Yihua, Aoyue, PT, Zhaoxin oraz wielu innych.

Wymiary podstawki

średnica wieszaka na kolbę: **15mm**

wymiar po złożeniu: **62x44mm**

maksymalna wysokość zawieszenia kolby: **3cm**

Ilość: **1 szt.**











Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.