



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mata-antystatyczna-esd-do-lutowania-serwisowa-zielona-matowa-rolka-100cm-p-15173.html>



MATA ANTYSTATYCZNA ESD DO LUTOWANIA SERWISOWA ZIELONA MATOWA ROLKA 100cm

Cena brutto	1 502,10 zł
Cena netto	1 221,22 zł
Numer katalogowy	XNWA0000510
Kod EAN	6949639130822

Opis produktu

XNWA0000510

ANTYSTATYCZNA MATA ESD ANTYPOŚLIZGOWA - ZIELONY MAT - ROLKA 100cm 10m

- zawartość gumy naturalnej 45% model Premium 45
- zmniejszone cechy zapachowe
- idealnie przylega do podłoża - bardzo elastyczna



MATA O NISKIEJ AROMATYCZNOŚCI

Ten model maty wykonany jest w 45% z naturalnej gumy przez co zmniejszono do **minimum jej cechy zapachowe**.

Maty przez nas oferowane polecane są również osobom szczególnie wrażliwym na zapach mat gumowych.

Tego typu maty posiadamy w różnych kolorach także **antypoślizgowe** bądź z **teksturovanym podłożem**.

Mata ESD to gumowa powierzchnia robocza **odprowadzająca ładunki elektrostatyczne** z umieszczonych na niej przedmiotów przewodzących.

Zabezpiecza wrażliwe elementy przed uszkodzeniem w wyniku działania ładunków elektrostatycznych oraz **chroni blat samego stołu** również przed ciężkimi przedmiotami jak i **udarowymi naciskami i uderzeniami**.

Gładka powierzchnia o grubości 2mm jest **łatwa w utrzymaniu czystości**.



BUDOWA

Mata wykonana jest z **dwóch warstw materiału**.

Wierzchnia antystatyczna **warstwa rozpraszająca** jest odporna na działanie wysokiej temperatury lutowni oraz ścieranie.

Dolna gumowa warstwa charakteryzuje się **niższą rezystywnością powierzchniową** niż wierzchnia celem odprowadzenia ładunków elektrostatycznych.

Wykonana z naturalnej gumy mata ESD jest **dużo bardziej elastyczna** od innych podobnych mat na rynku. Rozwinięta, idealnie dostosowuje się do podłoża w krótkim czasie.

Do maty jako komplet polecamy **przewód uziemiający ESD** i **opaskę uziemiającą ESD** dostępne na naszych pozostałych aukcjach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- materiał: **naturalna guma 45%**
- długość: do wyboru od **0,1m** do **10m**
- elastyczność: **wysoka**
- szerokość: **100cm**
- grubość: **2mm**
- rezystancja powierzchniowa - strona górna: **100-1000MOhm**
- rezystancja powierzchniowa - strona dolna (czarna): **1-100kOhm**
- czas rozpraszania ładunków elektrostatycznych:
- powierzchnia: **gładka, matowa**
- podłoże: **gładkie, gumowe**
- kolor: wierzch **zielony**, spód **czarny**
- cechy: **odporna na oleje, smary, rozpuszczalniki, płyny o odczynie kwaśnym i alkalicznym**

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.