

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mocny-podgrzewacz-reballing-bga-hot-plate-wds-200-p-7365.html>

MOCNY PODGRZEWACZ REBALLING BGA HOT PLATE WDS-200

Cena brutto	1 199,00 zł
Cena netto	974,80 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XLT00002
Kod EAN	6949639121530

Opis produktu

LT00002

WYSOKOWYDAJNY PODGRZEWACZ DO UKŁADÓW BGA WISDOMSHOW WDS-200 900W

EGZEMPLARZ NOWY PO WGNIECENIU TRANSPORTOWYM.

ELEMENT NAROŻNIKA OBUDOWY ZOSTAŁ WYPROSTOWANY I POLAKIEROWANY.

STAN W 100% SPRAWNY - PEŁNA GWARANCJA



Podgrzewacz **Wisdomshow WDS-200** przeznaczony jest do serwisów potrzebujących **wydajnych i precyzyjnych urządzeń przeznaczonych do rozpiętych lutowni na układach BGA.**

Podgrzewacz posiada dwie płyty wykonane ze stopu aluminium. Dzięki zastosowaniu aluminium uzyskujemy precyzyjną kontrolowaną na wyświetlaczu temperaturę ze stałą jej wartością w czasie (zmniejszenie wahań temperatury i wpływu otoczenia do minimum). Przekłada się to na powtarzalność procesu jak i zmniejsza do minimum możliwość przegrzania i uszkodzenia układów BGA.

Pierwsza **płyta (lewa) służy do grzania układów.** Druga **płyta (prawa) służy tylko i wyłącznie do chłodzenia układów.** Pracuje pod nią wydajny wentylator pracujący non-stop.

Na prawym cyfrowym wyświetlaczu ustawiamy żadaną temperaturę. Cyfrowy zegar po lewej stronie odlicza ustawiony czas i sygnalizuje dźwiękowo jego zakończenie.

Dysponując dość **dużą powierzchnią grzewczą 120x200mm** w jednym czasie możemy "naprawiać" kilka układów BGA.

Podgrzewacz precyzyjnie wykonany.

Dzięki max. temp grzania wynoszącej 300°C podgrzewacz służy do rozplwu zarówno lutowania ołowiowego jak i bezołowiowego.



Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 230VAC
- moc: 900W
- temperatura pracy: 0 - 300°C
- element grzewczy: grzałka oporowa
- wymiary strefy grzewczej (lewej): 120x200mm
- wymiary strefy chłodzącej (prawej): 120x200mm
- wymiary: 320 x 300 x 160 mm
- dokładność wyłącznika czasowego: 0,01s - 99,99h
- minimalna dokładność timera: 1h
- maksymalna dokładność timera: 0,01s
- minimalny czas timera: 0,01s
- maksymalny czas timera: 99h
- wysokość pokrywy nad obszarem grzewczym: 22mm
- waga: 8kg

**Zestaw zawiera:**

- podgrzewacz Wisdomshow WDS-200



- wysokotemperaturowa podkładka (dla strefy gorącej)
- kabel zasilający
- instrukcja obsługi

Potrzebujesz akcesoria serwisowe bądź lutownicze - zapraszamy na nasze pozostałe aukcje.

