

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mocny-podgrzewacz-separator-lcd-13-7-968q-600w-p-13873.html>

## MOCNY PODGRZEWACZ SEPARATOR LCD 13,7" 968Q 600W!

Cena brutto	<b>569,99 zł</b>
Cena netto	<b>463,41 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XLCD0000369</b>
Kod EAN	<b>5903815926945</b>

### Opis produktu

LCD0000369

Podciśnieniowy podgrzewacz/separator do naprawy ekranów LCD do 13,7" UYUE 968Q 600W



**Podciśnieniowy podgrzewacz UYUE 968Q 13,7" o mocy 600W** przeznaczony jest do odseparowania szyb/ekranów dotykowych od wyświetlacza LCD w urządzeniach mobilnych tj. telefony, smartfony, tablety.

Podgrzewacz podgrzewa ekran do temp. 80-100C a następnie przy pomocy bardzo cienkiego drutu molibdenowego (dostępny również u nas) rozcina się sklezione oba elementy.

Podgrzewacz LCD jest bardzo dokładnym urządzeniem utrzymującym temperaturę na dokładnie ustawionej wartości. Wykorzystuje **precyzyjny sterownik temperatury PID**. Górna część grzewcza wykonana jest z grubej i precyzyjnie wykonanej aluminiowej płyty. Dzięki temu temperatura rozprzodza się równomiernie na jej powierzchni.

Tym co wyróżnia ten model podgrzewaczy to brak klasycznych docisków na rzecz podciśnienia które skutecznie dociąga ekran razem z silikonową nakładką do podgrzewacza. Takie rozwiązanie pozwala na **separację jeszcze cieńszych klejonych fabrycznie warstw ekranów LCD**. Silikonowa nakładka uszczelnia przestrzeń pomiędzy płytą grzewczą a słuczonym ekranem LCD.

**Podgrzewacz obsługuje wszystkie wyświetlacze do 13,7".**

Dodatkowo UYUE 968Q posiada **możliwość włączenia niezależnie dwóch stref ssących podgrzewacza**: środkowej i zewnętrznej.

Dzięki temu można **komfortowo naprawiać** zarówno małe ekrany tj. iPhone 5/6 jak i ekrany tabletów do 13,7".

#### Dane techniczne:

- płyta grzewcza ssąca: **295x185mm**
- ilość silikonowych nakładek na płytę grzewczą: 1
- wymiary urządzenia: **370x245x130mm**
- maksymalny rozmiar podgrzewanego ekranu LCD: **13,7"**
- zakres temperatury: **0-280C (zalecana 80-105C)**
- dokładność ustawienia temperatury: 0,1C
- regulacja temperatury: cyfrowa (wyświetlacz LED)
- prowadnice do prowadzenia drutu molibdenowego

- podgląd temperatury zadanej i rzeczywistej
- maksymalne wykorzystanie obszaru grzewczego
- moc: **600W**
- waga: ok. 5kg

**W skład zestawu wchodzi:**

- podciśnieniowy podgrzewacz UYUE 968Q
- silikonowa nakładka na podciśnieniowy podgrzewacz
- instrukcja obsługi
- kabel zasilający
- oryginalny karton





