



Dane aktualne na dzień: 25-10-2025 23:10

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mocny-zasilacz-laboratoryjny-owon-spe3051-30v-5a-150w-usb-ovp-ocp-memory-p-4209.html>

MOCNY ZASILACZ LABORATORYJNY OWON SPE3051 30V 5A 150W USB OVP OCP MEMORY

Cena brutto	404,10 zł
Cena netto	328,54 zł
Numer katalogowy	XUSE0000227
Kod EAN	5903815935152

Opis produktu

USE0000227

WYSOKIEJ JAKOŚCI ZASILACZ SERWISOWY OWON SPE3051 150W



☐ Zasilacz OWON SPE3051

Programowalny zasilacz OWON SPE3051 to nowoczesny, programowalny zasilacz impulsowy, idealny do zastosowań serwisowych, edukacyjnych i laboratoryjnych.

Posiada jedno kanałowe wyjście regulowane w zakresie **0-30V DC** oraz **0-5A**, zapewniając maksymalną moc **150W**.

Wyposażony w **2,8-calowy ekran LCD**, oferuje **zaawansowane funkcje monitorowania** i **precyzyjną regulację parametrów** wyjściowych.

Ilość: **1szt.**



□ Cechy i zastosowania

- Programowalny, jednokanałowy zasilacz impulsowy o mocy 150W.
- Regulowane napięcie wyjściowe w zakresie 0-30V DC oraz prąd 0-5A.
- Wysoka rozdzielczość regulacji: 10 mV (napięcie), 1 mA (prąd).
- Stabilizacja napięcia: $\pm 30\text{mV}$, stabilizacja prądu: $\pm 20\text{mA}$.
- Kolorowy wyświetlacz LCD 2,8" z podglądem napięcia, prądu, mocy, czasu pracy i statusu kanału.
- Edycja przebiegów czasowych (10 grup), 4 skróty pamięci parametrów.
- Automatyczne wyjście po uruchomieniu (funkcja AUTO OUT).



- Port USB typu B do komunikacji z komputerem (SCPI) oraz port USB-A 5V/1A na panelu przednim.
- Inteligentne chłodzenie z wentylatorem sterowanym temperaturą.
- Wbudowane zabezpieczenia: OVP, OCP, SCP, OTP, OPP, BOP.
- Metalowa, kompaktowa obudowa z niezależnym przyciskiem włączania wyjścia.



□ Zastosowanie

- → Laboratoria badawcze i przemysłowe
- → Warsztaty i serwisy elektroniki
- → Testowanie prototypów, modułów IoT, płytek PCB
- → Uczelnie techniczne, szkoły zawodowe
- → Domowe warsztaty majsterkowiczów



▣ Specyfikacja techniczna

- Model: **OWON SPE3051**
- Typ: **zasilacz impulsowy, programowalny, jednokanałowy**
- Wyjście: **0-30V DC/0-5A**
- Moc maksymalna: **150W**
- Rozdzielczość: **10mV/1mA**
- Stabilizacja napięcia: **±30mV**
- Stabilizacja prądu: **±20mA**



- Zabezpieczenia: **OVP, OCP, SCP, OTP, OPP, BOP**
- Wyświetlacz: **LCD 2,8" (kolorowy)**
- Interfejsy: **USB-B (SCPI), USB-A 5V/1A**
- Zasilanie: **220V AC 50/60Hz**
- Temperatura pracy: **0-40°C**
- Temperatura przechowywania: **-20-60°C**
- Wymiary: **82x142x226mm**
- Masa: **~1860g**





☐ Zawartość zestawu

- ☐ Zasilacz OWON SPE3051 - **1szt.**
- ☐ Kabel zasilający - **1szt.**
- ☐ Kabel USB-B - **1szt.**
- ☐ Bezpiecznik 3A - **1szt.**
- ☐ Instrukcja obsługi - **1szt.**
- ☐ Oryginalne opakowanie producenta - **1szt.**







REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706













Potrzebujesz akcesoria serwisowe bądź lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.