

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/olej-silikonowy-preparat-smar-z-dozownikiem-do-smarowania-ochrony-5l-5000ml-p-309.html>

OLEJ SILIKONOWY PREPARAT SMAR Z DOZOWNIKIEM DO SMAROWANIA OCHRONY 5L 5000ml

Cena brutto	499,49 zł
Cena netto	406,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000094
Kod EAN	6949639121431

Opis produktu

XCHE0000094



OLEJ SILIKONOWY 5000 ml

Profesjonalny preparat do smarowania, ochrony i konserwacji docierający do najbardziej niedostępnych miejsc. Posiada wysokie właściwości izolacyjne. Efektywnie zabezpiecza przed wilgocią. Eliminuje powstawanie prądów błądzących oraz wyładowań koronowych. Neutralny dla konserwowanych powierzchni, nie wchodzi w reakcję z większością materiałów.

ZASTOSOWANIE:

- środek do smarowania przekładni i łożysk z tworzyw sztucznych, zamków, kłódek, zawiasów oraz suwaków, stosowany jako smar do bieżni i sprzętu wędkarskiego
- pielęgnuje i konserwuje uszczelki gumowe
- skutecznie chroni przed zwarciem i przebiciem
- używany do przeciągania kabli i drutów
- na zabezpieczanej powierzchni tworzy nie twardniejącą powłokę izolacyjną
- stosowany w szerokim zakresie temperatur: od -50 stopni C do +200 stopni C

KRYPTONTEK DR LUKASZ BŁOCH
95-200 Pabianice, ul. Świętokrzyska 12
Tel.: 535 557 033
www.kryptontek.pl, biuro@kryptontek.pl

Najlepiej użyć przed końcem:

2021.11.30

OLEJ SILIKONOWY 5000ml 5L

Olej silikonowy to profesjonalny preparat do smarowania, ochrony i konserwacji docierający do najbardziej niedostępnych miejsc.

Posiada wysokie właściwości izolacyjne.

Efektywnie zabezpiecza przed wilgocią.

Eliminuje powstawanie prądów błądzących oraz wyładowań koronowych.

Neutralny dla konserwowanych powierzchni, nie wchodzi w reakcję z większością materiałów.

Zastosowanie:

- środek do smarowania przekładni i łożysk z tworzyw sztucznych, zamków, kłódek, zawiasów oraz suwaków, stosowany jako smar do bieżni i sprzętu wędkarskiego,
- pielęgnuje i konserwuje uszczelki gumowe,
- skutecznie chroni przed zwarciami i przebiciami,
- używany do przeciągania kabli i drutów,
- na zabezpieczanej powierzchni tworzy nie twardniejącą powłokę izolacyjną,
- stosowany w szerokim zakresie temperatur od -50C do +200C.

Olej o lepkości 350mPa·s przez co działa dłużej i skuteczniej!

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.