

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/pasta-lutownicza-cyna-138c-40g-wyciskacz-igly-p-9821.html>

PASTA LUTOWNICZA CYNA 138°C 40g + WYCISKACZ + IGŁY

Cena brutto	62,49 zł
Cena netto	50,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000637
Kod EAN	6949639123237

Opis produktu

CHE0000637

KOMPLET: PŁYNNNA CYNA 138°C MECHANIC V4B45 40g + WYCISKACZ + 2 IGŁY



MECHANIC V4B45 40g

NISKOTEMPERATUROWA BEZOŁOWIOWA PASTA LUTOWNICZA Sn42Bi58 O TEMPERATURZE TOPNIENIA 138°C

Dane techniczne:

- producent: **Mechanic**
- model: **V4B45**
- skład: Sn42/ Bi58 (**42% cyna, 58% bizmut**)
- typ: **bezołowiowa (Lead Free)**
- temperatura topnienia: **138°C**
- wielkość cząstek: 25-38um
- pojemność: **40g netto**
- kolor pasty po rozplywie: jasno-szary
- zawartość halogenów:
- przewodność: 16 (% fCu)

- lepkość: 200pa.s w 25°C
- test korozji miedzi: brak korozji
- szybkość ekspansji: >85%
- siła poprzeczna: 4540PSI
- przewodność cieplna: 0,4 W/cm °C

Ilość: 1 sztuka

Na aukcji sprzedawany jest jeden zestaw prezentowany na zdjęciu głównym.



CHARAKTERYSTYKA PASTY

Pasta lutownicza Mechanic V4B45 to specjalny rodzaj niskotopliwej pasty lutowniczej (**cyna w formie pasty**) przeznaczona do lutowania elementów elektronicznych tj SMD, BGA np. w procesach naprawczych. Dzięki bardzo niskiej temperaturze topnienia wynoszącej dokładnie **138°C** stosowanie pasty w takim procesie umożliwia wykonanie skomplikowanych napraw (np. obsadzanie procesora CPU w iPhone) bez narażenia pozostałych podzespołów telefonu na uszkodzenia mogące być wynikiem konieczności osiągnięcia w bezołowiowym procesie lutowniczym temperatury 217°C.

Szpatułki do nanoszenia pasty znajdują się na naszych pozostałych aukcjach.

Pastę należy przechowywać w temperaturze 5°C - 10°C.



WYCISKACZ (TŁOK) DO STRZYKAWEK

Dla strzykawk 10g uszczelniaacz mocuje się na stałe w strzykawce.

Dla strzykawk 30g uszczelniaacza nie mocuje się na stałe w strzykawce.

Dane techniczne:

- materiał: tworzywo sztuczne
- wielokrotnego użytku: tak
- średnica tłoczka: 10,5mm
- średnica zewnętrzna prowadnicy tłoczka: 15,8mm
- długość tłoczka: 81mm

Ilość: 1 sztuka

Popychacz przeznaczony jest do wszystkich strzykawk o pojemności 10g/10cc oraz 30g/30cc np. na topniki, pasty, lakiery itp. **Nie pasuje do strzykawk 10ml/30ml z apteki!**



IGŁA DOZOWNICZA PROSTA 0,5" 14G

DO PAST, FLUXÓW, TOPNIKÓW ORAZ INNYCH PŁYNÓW, ŻELI I KLEI

Igły dozownicze pasują zarówno do strzykawk dozowniczych (ze ślimakowym gwintem plastikowym) jak również do klasycznych strzykawk medycznych. Są to igły wielokrotnego użytku.

Przy użyciu tego typu igieł można zdecydowanie zmniejszyć ilość zużytych materiałów zapewniając precyzję dozowania i stosowania.

Parametry igły:

- zewnętrzna średnica: 1,84mm
- wewnętrzna średnica: 1,55mm
- długość całkowita: 30mm
- długość części metalowej: 12mm

Ilość: 1 sztuka

Na pozostałych naszych aukcjach znajdziesz inne rozmiary i typy igieł dozowniczych.



IGŁA DOZOWNICZA PLASTIKOWA 15G

DO PAST, FLUXÓW, TOPNIKÓW ORAZ INNYCH PŁYNÓW, ŻELI I KLEI

Igły dozownicze pasują zarówno do strzykawk dozowniczych (ze ślimakowym gwintem plastikowym) jak również do klasycznych strzykawk medycznych. Są to igły wielokrotnego użytku.

Przy użyciu tego typu igieł można zdecydowanie zmniejszyć ilość zużytych materiałów zapewniając precyzję dozowania i stosowania.

Parametry igły:

- zewnętrzna średnica: 3,20mm
- wewnętrzna średnica: 2,50mm
- długość całkowita: 31mm

Ilość: 1 sztuka

Na pozostałych naszych aukcjach znajdziesz inne rozmiary i typy igieł dozowniczych.

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - zobacz naszą ofertę, kup coś nowego lub uzupełnij zapasy, by mieć wszystko w jednej przesyłce.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706
