



Dane aktualne na dzień: 12-12-2025 16:28

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/pasta-lutownicza-mechanic-xp2-10g-plynnna-cyna-olowiowa-sn63pb37-ipx7-148c-p-14752.html>



PASTA LUTOWNICZA MECHANIC XP2 10g PŁYNNNA CYNA OŁOWIOWA Sn63/Pb37 IPX7 148°C

Cena brutto	22,04 zł
Cena netto	17,92 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000306
Kod EAN	5903815910357

Opis produktu

XCHE0000306



PASTA LUTOWNICZA MECHANIC XP2 10g

NISKOTEMPERATUROWA PASTA LUTOWNICZA

O TEMPERATURZE TOPNIENIA 148°C

Z DODATKIEM TOPNIKA IPX7

Dane techniczne:

- producent: Mechanic



- model: XP2
- typ pasty: Sn63/Pb37
- temperatura topnienia: **148°C**
- wielkość cząstek: 4,3um
- zawartość topnika IPX7: 10%
- waga: 10g netto, 20g brutto
- kolor pasty po rozplywie: jasno-szary
- temperatura przechowywania: 0-10°C
- hermetycznie zamknięta: tak

Pasta lutownicza Mechanic XP2 to specjalny rodzaj niskotopliwej pasty lutowniczej (**cyna w formie pasty**) przeznaczona do lutowania podzespołów iPhone X/XS/XR/XS MAX oraz elementów elektronicznych tj SMD, BGA np. w procesach naprawczych. Dzięki bardzo niskiej temperaturze topnienia wynoszącej dokładnie **148°C** stosowanie pasty w takim procesie umożliwia wykonanie skomplikowanych napraw (np. obsadzanie procesora CPU w iPhone) bez narażenia pozostałych podzespołów telefonu na uszkodzenia mogące być wynikiem konieczności osiągnięcia w bezołowiowym procesie lutowniczym temperatury 217°C.

Szpatułki do nanoszenia pasty znajdują się na naszych pozostałych aukcjach.

Pastę należy przechowywać w temperaturze 0°C - 10°C.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706



Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe i lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.