

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/pochlaniacz-oparow-dymu-toksyn-pylu-493-1a-30w-3x-filtr-weglowy-opaska-p-9761.html>

POCHŁANIACZ OPARÓW DYMU TOKSYN PYŁU 493-1A 30W +3X FILTR WĘGLOWY + OPASKA

Cena brutto	217,91 zł
Cena netto	177,16 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XUSE0000066
Kod EAN	5903815933660

Opis produktu

USE0000066

POCHŁANIACZ OPARÓW DYMU MOCY 30W - 2w1 NA WYSIĘGNIKU

ATUTY

- ramię wysięgnika pozwalające na łatwą regulację położenia
- stojak do postawienia na blacie serwisowym
- dodatkowe 3 filtry węglowe w zestawie
- wyjście na rurę wyciągową z tyłu + opaska



POCHŁANIACZ RT 493-1A 30W

+ TRZY ZAPASOWE FILTRY

Pochłaniacz **493-1A** wykonany z antystatycznego materiału przeznaczony jest do prac na stanowiskach lutowniczych w celu absorpcji **dymu, oparów i rakotwórczych toksyn**.

Zainstalowany **filtr węglowy eliminuje ze stanowiska pracy szkodliwe opary lutownicze** przez co poprawia komfort i bezpieczeństwo pracy.

Urządzenie posiada swobodnie regulowany kąt pochylenia, dzięki czemu można go dopasować do miejsca pracy.

Dodatkowo charakteryzuje się bardzo niskim poziomem hałasu i wydajnym wentylatorem.

Z tyłu obudowy znajdują się przejściówka do podłączenia kanału wentylacyjnego o średnicy 100mm.

Opaska zaciskowa w zestawie.

Pochłaniacz 493-1A został wyposażony w dodatkowe gięte ramie umożliwiające bezproblemowe ustawienie go w dogodniej dla serwisanta pozycji.



DANE TECHNICZNE:

- zasilanie: **230VAC 50Hz**
- pobór mocy: **30W**
- wymiary zewnętrzne: **225x295x168mm**
- pojemność absorpcji (bez filtra): **~1m3/min**
- długość kabla: **1,2m**

- rozmiar filtra węglowego: **A1001 130x130x10mm 12g**
- średnica otwory wyjściowego: **100mm**
- szerokość kołnierza otworu wyjściowego: **22mm**
- wymagana grubość blatu dla ramienia: **4-11cm**
- waga: **2,6kg**





POCHŁANIACZ MOŻNA ZAMONTOWAĆ DO STOŁU JAK I POSTAWIĆ NA STOLE!

W ZESTAWIE DWA UCHWYTY: UCHWYT MOCOWANIA DO STOŁU I DO POSTAWIENIA NA STOLE!







W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

- pochłaniacz oparów: **493-1A (1szt)**
- **cztery filtry węglowe (jeden założony i trzy dodatkowe)** - dostępne również w naszym sklepie
- przejściówka do podłączenia kanału wentylacyjnego - **100mm**
- **opaska zaciskowa kanału wentylacyjnego**
- **gięte ramię do przymocowania do blatu** umożliwiające bezproblemowe ustawienie pochłaniacza w dowolnej pozycji
- **uchwyt (stojak) do postawienia pochłaniacza na stole**

Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe lub lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.