

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/podgrzewacz-bga-separator-lcd-preheater-pcb-phonemate-946-3040-1700w-p-13517.html>

PODGRZEWACZ BGA SEPARATOR LCD PREHEATER PCB PHONEMATE 946-3040 1700W

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XUSE0000111
Kod EAN	6949639143228

Opis produktu

USE0000111

UNIWERSALNY PODGRZEWACZ LCD BGA PHONEMATE 946-3040 1700W



Uniwersalny podgrzewacz **PHONEMATE 946-3040** przeznaczony jest m.in do lutowania rozplwowego LED, podgrzewania ekranów LCD **oraz rozplwu lutowia na ukladach BGA.**

Podgrzewacz posiada grubą plytę grzewczą wykonaną ze stopu aluminium. Dzięki zastosowaniu aluminium uzyskujemy precyzyjną kontrolowaną przez sterownik temperaturę ze stałą jej wartością w czasie (zmniejszenie wahań temperatury i wpływu otoczenia do minimum). Przekłada się to to na powtarzalność procesu jak i zmniejsza do minimum możliwość przegrzania i uszkodzenia ukladów BGA.

W skład zestawu wchodzą:

- podgrzewacz PHONEMATE 946-3040,
- przewód zasilający,
- instrukcja obsługi,
- oryginalny karton.



Cechy podgrzewacza:

1. Dzięki wykorzystaniu systemu kontroli i pomiaru temperatury PID urządzenie jest bardzo dokładne w zakresie utrzymania zadanej temperatury.
2. Automatyczna funkcja pamięci parametrów zapamiętuje i utrzymuje ustawione wcześniej wartości.
3. Dokładne wykonanie płyty grzewczej ze stopu aluminium zapewnia precyzyjne i równomierne przekazywanie ciepła oraz zapobiega deformacji przy lutowaniu przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.
4. Urządzenie przeznaczone jest do lutowania LED oraz wszelkiej elektroniki w tym podgrzewania PCB i układów BGA z zastosowaniem lutowania ołowiowego i bezołowiowego.

Dysponując dużą **powierzchnią grzewczą 300x400mm** można wymienić lutownie (kulki) na kilku układach BGA na raz oraz prowadzić prace lutownicze np na większych laminatach PCB bądź taśmach LED.

Dzięki odpowiednim grzałkom i temperaturze grzania wynoszącej aż 450°C podgrzewacz służy do rozpiętu zarówno lutowania ołowiowego jak i bezołowiowego.

**Dane techniczne:**

- **model:** PhoneMate 946-3040
- **moc:** 1700W,
- **napięcie zasilania:** 230 ± 10% VAC,
- **płyta grzewcza:** 300x400mm,
- **zakres temperatury:** 0-400C,
- **dokładność ustawienia temperatury:** 1C,
- **regulacja temperatury:** cyfrowa (wyświetlacz LED),
- **wysokość:** 130mm,
- **długość:** 420mm,
- **szerokość:** 320mm,
- **waga:** ok. 6kg.



Podgrzewacz **PHONEMATE 946-3040** posiada szeroki zakres zastosowania w:

- operacjach podgrzewania elementów,
- operacje przebudowy SMD,
- demontaż i lut płytki PCB,
- fizyczne ogrzewanie pojemników.







REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





Potrzebujesz akcesoria serwisowe bądź lutownicze - zapraszamy na nasze pozostałe aukcje.