

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/podgrzewacz-separator-naprawa-smartfonow-lcd-958d-p-13604.html>

## PODGRZEWACZ SEPARATOR NAPRAWA SMARTFONÓW LCD 958D

Cena brutto	<b>387,06 zł</b>
Cena netto	<b>314,68 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XLCD0000368</b>
Kod EAN	<b>5903815913457</b>

### Opis produktu

LCD0000368

Podciśnieniowy podgrzewacz / delaminator do separacji i usuwania kleju z ekranów LCD

UYUE 958D o mocy 400W



**Podciśnieniowy podgrzewacz UYUE 958D o mocy 400W** przeznaczony jest do odseparowania **płaskich i zakrzywionych** szyb/ekranów dotykowych od wyświetlacza LCD w urządzeniach mobilnych tj. telefony, smartfony, tablety.

Podgrzewacz podgrzewa ekran do temp. 80-100C a następnie przy pomocy bardzo cienkiego drutu molibdenowego (dostępny również u nas) rozcina się sklezione oba elementy.

Podgrzewacz LCD jest bardzo dokładnym urządzeniem utrzymującym temperaturę na dokładnie ustawionej wartości. Wykorzystuje **precyzyjny sterownik temperatury PID**. Górna część grzewcza wykonana jest z grubej i precyzyjnie wykonanej aluminiowej płyty. Dzięki temu temperatura rozprowadza się równomiernie na jej powierzchni.

Tym co wyróżnia ten model podgrzewaczy to brak klasycznych docisków na rzecz podciśnienia które skutecznie dociąga ekran razem z silikonową nakładką do podgrzewacza. Takie rozwiązanie pozwala na **separację jeszcze cieńszych klejonych fabrycznie warstw ekranów LCD**. Silikonowa nakładka uszczelnia przestrzeń pomiędzy płytą grzewczą a stłuczonym ekranem LCD.

**Podgrzewacz obsługuje wszystkie wyświetlacze do 8,3".**



**Dwie wbudowane pompy podciśnieniowe** skutecznie dociągają każdy stłuczony ekran bez możliwości przemieszczenia w czasie procesu separacji. Nie ma konieczności stosowania innych docisków.

Model **UYUE 958D** przeznaczony jest również do podgrzewania i **usuwania kleju OCA z zakrzywionych wyświetlaczy** z wykorzystaniem ręcznych delaminatorów (dostępnych również w naszym sklepie).

**W zestawie uchwyty do przymocowania urządzenia do stołu.**

**Odwiedź również nasz kanał YouTube i sprawdź jak działa to urządzenie.**

**Dane techniczne:**

- płyta grzewcza ssąca: **190x95mm**
- ilość silikonowych nakładek na płytę grzewczą: 1
- wymiary urządzenia: **290x160x165mm**
- maksymalny rozmiar podgrzewanego ekranu LCD: **8,3"**
- zakres temperatury: **0-400C (zalecana 80-105C)**
- dokładność ustawienia temperatury: 0,1C
- regulacja temperatury: cyfrowa (wyświetlacz LED)
- podgląd temperatury zadanej i rzeczywistej
- maksymalne wykorzystanie obszaru grzewczego
- stół obrotowy: nie
- moc: **400W**
- waga: 4kg

**W skład zestawu wchodzi:**

- podciśnieniowy podgrzewacz UYUE 958D
- silikonowa nakładka na podciśnieniowy podgrzewacz
- **uchwyty do przymocowania urządzenia do stołu**
- instrukcja obsługi
- kabel zasilający
- oryginalny karton

