



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/prozniowy-chwytek-podcisnieniowy-do-ukladow-bga-smd-stacja-reballing-bk-939-p-9379.html>



PRÓŻNIOUY CHWYTAK PODCIŚNIENIOWY DO UKŁADÓW BGA SMD STACJA REBALLING BK-939

Cena brutto	18,00 zł
Cena netto	14,63 zł
Numer katalogowy	XNWA0001404
Kod EAN	6949639141545

Opis produktu

NWA0001404

BAKU-939 - PODCIŚNIENIOWY CHWYTAK PRÓŻNIOUY DO BGA, SMD (DŁUGOPISOWY)



Niezastąpione narzędzie usprawniające montaż oraz demontaż podzespołów BGA, SMD oraz precyzyjnie manipulować delikatnymi komponentami, minimalizując ryzyko uszkodzeń podczas czynności serwisowych.

W skład zestawu wchodzi:

1. Chwytak podciśnieniowy

2. Końcówki:

- zakrzywiona o długości 2.6cm.

3. Trzy silikonowe przyssawki:

- 3mm,
- 7mm,
- 10mm.



4. Opakowanie zewnętrzne na chwytak i akcesoria



Chwytak podciśnieniowy próżniowy

Chwytak podciśnieniowy próżniowy jest narzędziem używanym w procesie montażu i demontażu podzespołów BGA na płytach drukowanych. Chwytak ten został zaprojektowany specjalnie do manipulacji z delikatnymi i wrażliwymi podzespołami BGA.

Parametry techniczne:

- **długość:** ok. 13cm,
- **szerokość:** ok. 1.2cm,
- **długość spustu chwytaka:** ok. 2.4cm,
- **szerokość spustu chwytaka:** ok. 0.4cm,
- **materiał:** tworzywo sztuczne,
- **kolor:** złoty,



- **waga:** 12.9g.



Końcówka metalowa 1mm

Niezbędny element chwytaka, którego zadaniem jest poprzez nałożoną silikonową końcówkę chwytywanie drobnych elementów BGA i SMD.

Parametry techniczne:

- **model:** 16G,
- **wysokość:** ok. 2.6cm,
- **średnica otworu:** ok. 1mm,
- **średnica otworu montażowego:** ok. 3.5mm.



Końcówka silikonowa 3mm

Końcówka przeznaczona do chwytania najdrobniejszych elementów elektroniki. **maksymalna waga chwytanego podzespołu nie może przekroczyć 3g.**

Parametry techniczne:

- wysokość: ok. 0.5cm,
- średnica otworu: ok. 1mm,
- średnica silikonowej nasadki: ok. 3mm



Końcówka silikonowa 7mm

Końcówka przeznaczona do chwytania najdrobniejszych elementów elektroniki. **maksymalna waga chwytanego podzespołu nie może przekroczyć 18g.**

Parametry techniczne:

- **wysokość:** ok. 0.5cm,
- **średnica otworu:** ok. 1mm,
- **średnica silikonowej nasadki:** ok. 7mm



Końcówka silikonowa 10mm

Końcówka przeznaczona do chwytania najdrobniejszych elementów elektroniki. **maksymalna waga chwytanego podzespołu nie może przekroczyć 50g.**

Parametry techniczne:

- wysokość: ok. 0.7cm,
- średnica otworu: ok. 1mm,
- średnica silikonowej nasadki: ok. 10mm



System układu próżniowego

Korpus chwytaka zawiera układ próżniowy, który jest sterowany ręcznie. Po aktywacji, próżniowy system chwytaka tworzy podciśnienie, które przyciąga podzespoły BGA i utrzymuje je stabilnie. To umożliwia precyzyjne pozycjonowanie podczas montażu lub demontażu.

Dzięki chwytakowi podciśnieniowemu próżniowemu do podzespołów BGA, operatorzy są w stanie precyzyjnie manipulować tymi delikatnymi komponentami, minimalizując ryzyko uszkodzeń. Jest to niezwykle przydatne narzędzie w branży elektroniki i naprawy płyt drukowanych.





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+ (48) 422032662, + (48) 519117706













REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe bądź lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.