

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/regulowane-oswietlenie-polaryzacyjne-mikroskopu-mechanic-ls720se-72xled-p-4221.html>

REGULOWANE OŚWIETLENIE POLARYZACYJNE MIKROSKOPU MECHANIC LS720SE 72xLED

Cena brutto	84,19 zł
Cena netto	68,45 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XUSE0000228
Kod EAN	5903815935169

Opis produktu

USE0000228

OŚWIETLENIE POLARYZACYJNE DO MIKROSKOPU Z REGULACJĄ JASNOŚCI - 72xLED



□ Mechanic LS720SE □

□ Oświetlenie z regulacją polaryzacji □

Zaawansowana lampa pierścieniowa z **funkcją polaryzacji**, zaprojektowana z myślą o profesjonalnych zastosowaniach serwisowych i laboratoryjnych.

Dzięki specjalnej konstrukcji optycznej **eliminuje refleksy** i **zakłócenia świetlne**, co przekłada się na **wyraźniejszy i bardziej szczegółowy obraz** w pracy pod mikroskopem.

Ilość: **1szt.**



□ Cechy i zastosowania □

- **Technologia podwójnej polaryzacji** - skutecznie redukuje rozproszone światło i odbłaski, poprawiając kontrast i szczegółowość obrazu.
- **Płynna regulacja jasności 0-100%** - umożliwia precyzyjne dopasowanie natężenia światła do aktualnych potrzeb obserwacyjnych.
- **Temperatura barwowa 9000-11000K** - wyjątkowo chłodne światło, które poprawia widoczność mikrodetali.
- **Nano-powłoka soczewek** - zwiększa efektywność optyczną i minimalizuje zakłócenia odbiciowe.
- **Model z 72 diodami LED** - mocne i równomierne oświetlenie pola pracy.
- **Idealna do mikroskopii precyzyjnej** - elektronika, inspekcja BGA, lutowanie i prace SMT.



⚙️ Specyfikacja techniczna ⚙️

- Model: **MECHANIC LS720SE**
- Rodzaj oświetlenia: **Pierścieniowe polaryzacyjne**
- Ilość diod LED: **72 szt.**
- Moc: **5,8 - 6,2 W**
- Regulacja jasności: **0 - 100%**
- Temperatura barwowa: **9000 - 11000 K**
- Zakres kalibru montażowego: **48mm**

- Wymiary lampy: **80x80x29mm**
- Wymiary opakowania: **145x125x45mm**
- Masa netto: **310g**
- Zasilanie: **USB-A do USB-C (przez sterownik z regulacją)**



□ Zawartość zestawu □

- Mechanic LS720SE - **1szt.**
- Kabel zasilający ze sterownikiem - **1szt.**
- Śruba montażowa - **3szt.**

☐ Instrukcja obsługi - **1szt.**

☐ Opakowanie jednostkowe - **1szt.**







RING LIGHT SOURCE

显微镜环形光源







