

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/separator-kriogeniczny-lcd-948f-p-4480.html>

## SEPARATOR KRIOGENICZNY LCD 948F



Cena brutto	<b>999,00 zł</b>
Cena netto	<b>812,20 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XLCD0000092</b>
Kod EAN	<b>5903815912641</b>

### Opis produktu

LCD0000092



SEPARATOR KRIOGENICZNY UYUE 948F 150x200mm  
z wbudowaną pompą podciśnieniową

Urządzenie wykorzystuje ciekły azot do obniżenia temperatury komory kriogenicznej. Tego typu separatory są proste w konstrukcji od rozwiązań w pełni elektrycznych. Ich konstrukcja gwarantuje bezawaryjną pracę, podczas gdy serwisowanie elektrycznych separatorów kriogenicznych może okazać się kłopotliwe.

Separator posiada odizolowaną termicznie komorę kriogeniczną o wymiarach 150x200mm do separacji ekranów LCD do 9".

Urządzenie dedykowane do serwisów w których priorytetem jest czas separacji stłuczonej szyby lub potrzeba naprawy większych ekranów LCD.

#### Zalety:

1. Skuteczność i wydajność procesu separacji w możliwie krótkim czasie.
2. Czas osiągnięcia  $-140^{\circ}\text{C}$  ok 4x mniejszy niż w przypadku separatorów elektrycznych.
3. Separator osiąga realną temperaturę na powierzchni płyty temperaturę  $-170^{\circ}\text{C}$  w ok 30min.
4. Prosta konstrukcja w stosunku do separatorów elektrycznych których awaria kompresora lub rozszczelnienie zawsze wiąże się z zakupem nowego urządzenia.

Przykładowa cena ciekłego azotu z dostawą: 10l/ok.65zł, 20l/ok.95zł.

#### Dane techniczne separatora UYUE 948F:

- napięcie zasilania: 230VAC 50Hz
- moc: 500W
- temperatura robocza na powierzchni płyty:  $-80\text{...}-160^{\circ}\text{C}$
- najniższa temperatura na powierzchni płyty :  $-170^{\circ}\text{C}$
- obsługa ekranów LCD: do 9"
- wymiar komory kriogenicznej: 150x200mm
- wymiar urządzenia: 400x300x170mm
- waga: 8kg
- kolor: w zależności od dostawy



**Zawartość zestawu:**

- separator UYUE 948F / LY950
- wszystkie akcesoria widoczne na poniższym zdjęciu

Video przewodnik z zakresu montażu i eksploatacji separator UYUE 948F/YouYue L950 można obejrzeć na naszym kanale YouTube.

**Uwaga:** Wskazania sterownika temperatur mogą być wyższe od realnie osiągniętej temperatury na powierzchni (niższe).

**Wskazówki:**

1. Separator osiąga realną temperaturę  $-150^{\circ}\text{C}$  na powierzchni płyty w czasie ok. 10min.
2. Czas ekspozycji wyświetlacza na niskie temperatury: 30sek...3min (zależnie od modelu).
3. Wyświetlacz umieszczamy w komorze szybą do dołu.
4. Realna temperatura na powierzchni płyty może być znacznie niższa niż wskazania sterownik temperatury.
5. Widoczny niżej tłumik (koloru czarnego) jest już obecnie montowany przez fabrykę w urządzeniu.





Do separatora polecamy dedykowane formy do wyświetlaczy zakrzywionych które pozwalają na precyzyjniejsze schłodzenie krawędzi wyświetlacza.

Formy dostępne są na naszych pozostałych aukcjach.

Widoczna na zdjęciu forma nie wchodzi w skład zestawu.

**Na innych naszych aukcjach znajdziesz również: separatory LCD, laminatory próżniowo-ciśnieniowe, autoklawy, komory laminarne, lampy UV, drut molibdenowy, szeroki wybór klei UV, dyspergator do usuwania starego kleju, formy i inne akcesoria do wykonania całego procesu naprawy ekranów LCD z wykorzystaniem płynnego kleju LOCA bądź plastrów kleju OCA.**