

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/srodek-do-udrazniania-odplywow-rur-plyn-rozklada-tluszcz-lipobakt-500ml-p-5938.html>

ŚRODEK DO UDRAŻNIANIA ODPŁYWÓW RUR PŁYN ROZKŁADA TŁUSZCZ LIPOBAKT 500ML

Cena brutto	34,32 zł
Cena netto	27,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XDIO0000044
Kod EAN	5903815944277

Opis produktu

DIO0000044

ŚRODEK DO UDRAŻNIANIA KANALIZACJI, ODPŁYWÓW - LIPOBAKT

- ☐ **MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT O SILNYM DZIAŁANIU!**
- ☐ **ROZKŁADA TŁUSZCZE!**
- ☐ **UDRAŻNIA ODPŁYWY, RURY!**
- ☐ **DO ZASTOSOWAŃ W GASTRONOMI, DOMU, OCZYSZCZALNIACH!**



UDRAŻNIACZ LIPOBAKT 500ml

□ **LIPOBAKT to skuteczny, specjalistyczny płynny preparat biologiczny stworzony z myślą o skutecznym rozkładzie tłuszczów w instalacjach kanalizacyjnych.**

□ **Dzięki aktywnym enzymom (lipazom) oraz starannie dobranym szczepom bakterii o wysokiej aktywności lipolitycznej, LIPOBAKT efektywnie rozkłada złogi tłuszczowe na bezpieczne dla środowiska związki.**

□ Preparat **zapobiega zarastaniu rur kanalizacyjnych, eliminuje zatory i wspiera prawidłową eksploatację instalacji:**

- w domach,
- gastronomii
- oczyszczalniach.



CECHY I DZIAŁANIE

- ☐ **Rozkład tłuszczów** - skutecznie eliminuje złoże tłuszczowe, także w trudno dostępnych miejscach (kolanka, redukcje, długie odcinki rur).
- ☐ **Działanie enzymatyczne i bakteryjne** - lipazy przekształcają tłuszcze w glicerole i wolne kwasy tłuszczowe, które są mineralizowane lub wykorzystywane przez bakterie.
- ☐ **Udrażnianie odpływów** - wspomaga przepływ ścieków i eliminuje problem spowolnionego odpływu, bulgotania czy cofania wody.
- ☐ **Bezpieczny dla instalacji** - nie zawiera żrącej chemii, nie uszkadza rur, bezpieczny dla szamb i oczyszczalni.
- ☐ **Zwalcza przyczyny, nie objawy** - zamiast przepychać, biologicznie usuwa źródło problemu.

→ Rękawiczki - **1 para w komplecie**

Ilość: **1szt (500ml)**

Lipobakt

Preparat do rozkładu substancji tłuszczowych



Tłuszcze używane w gospodarstwach domowych bardzo często są przyczyną zatorów w instalacjach sanitarnych. Do zarastania instalacji tłuszczami dochodzi na długich odcinkach kanalizacji o niewielkim spadku bądź na wszelkiego rodzaju kolankach i redukcjach. Zatorom tłuszczowym sprzyjają również niewielkie przepływy ścieku przy jednoczesnym dużym obciążeniu substancjami tłuszczowymi.

Preparat LIPOBAKT przewidziany jest do mikrobiologicznego rozkładu tłuszczów. Proces ten zachodzi przy udziale lipaz, enzymów wytwarzanych zewnątrzkomórkowo przez odpowiednio dobrane szczepy bakteryjne o wysokiej aktywności lipolitycznej. Bakterie te zdolne są do aktywnego rozprzestrzeniania się w instalacjach kanalizacyjnych pokrytych substancjami tłuszczowymi oraz penetracji w głąb złożeń tłuszczowych. W obecności lipaz tłuszcze rozkładane są na glicerole i wolne kwasy tłuszczowe. Te z kolei wykorzystywane są jako materiał budulcowy błon biologicznych lub są mineralizowane do prostych związków nieorganicznych.

DAWKOWANIE PREPARATU LIPOBAKT

ZAPOBIEGAWCZO
Gospodarstwa domowe: 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i włąć do odpływu. Aplikować co 30 dni na noc.
Gastronomia - hotelarstwo: 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i włąć do odpływu. Aplikować co 7 dni na koniec zmiany w czasie okresowego niekorzystania z odpływów.
Separatory tłuszczów: 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i polać po powierzchni kożucha w separatorze. Aplikację ponawiać co 7-14 dni w zależności od napływu tłuszczów.
POŚ: 100ml preparatu włąć do odpływu bądź toalety. Aplikować co 14 dni, w sytuacji krystalizacji tłuszczów w postaci kożucha powierzchniowego 200ml rozcieńczyć w 2 litrach wody i polać po powierzchni kożucha.

OKRESOWE PROBLEMY - DUŻY ZRZUT TŁUSZCZÓW
Gospodarstwa domowe: 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i włąć do odpływu. Aplikować co 7 dni na noc.
Gastronomia - hotelarstwo: 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i włąć do odpływu. Aplikować 2-3 razy w tygodniu na koniec zmiany w czasie okresowego niekorzystania z odpływów.

UDROŻNIENIE ZAPCHANYCH ODPLYWÓW (również spowolniony odpływ, bulgotanie itp.)
Gospodarstwa domowe: 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i włąć do odpływu. Aplikować codziennie do ustania problemu.
Gastronomia - hotelarstwo: 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i włąć do odpływu. Aplikować codziennie na koniec zmiany w czasie okresowego niekorzystania z odpływów.

Środki ostrożności: Stosować preparat zgodnie w instrukcją zawartą na etykiecie. Chronić przed dziećmi. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w zamkniętym pojemniku. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.

Ważne: do rozcieńczeń używać letniej wody, przed użyciem wstrząsnąć butelkę z płynem.

Data produkcji poniżej bądź na opakowaniu.

Okres trwałości 24 m-cie od daty produkcji.

Biobakt Sp. z o.o.
 ul. Wólczańska 155
 90-525 Łódź
 tel.: 42 637 04 28
 +48 668 149 797
 +48 608 322 797





5 905279 345218

SPOSÓB STOSOWANIA

□ ZAPOBIEGAWCZO:

- **Gospodarstwa domowe:** 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i włąć do odpływu. Aplikować co 30 dni na noc.
- **Gastronomia - hotelarstwo:** 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i włąć do odpływu. Aplikować co 7 dni na koniec zmiany w czasie okresowego niekorzystania z odpływów.
- **Separatory tłuszczów:** 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i polać po powierzchni kożucha w separatorze. Aplikację ponawiać co 7-14 dni w zależności od napływu tłuszczów.
- **POŚ:** 100ml preparatu włąć do odpływu bądź toalety. Aplikować co 14 dni, w sytuacji krystalizacji tłuszczów w postaci kożucha powierzchniowego 200ml rozcieńczyć w 2 litrach wody i polać po powierzchni kożucha.

OKRESOWE PROBLEMY :

□ DUŻY ZRZUT TŁUSZCZÓW

- **Gospodarstwa domowe:** 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i włąć do odpływu. Aplikować co 7 dni na noc.
- **Gastronomia - hotelarstwo:** 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i włąć do odpływu. Aplikować 2-3 razy w tygodniu na koniec zmiany w czasie okresowego niekorzystania z odpływów.

□ UDROŻNIENIE ZAPCHANYCH ODPLYWÓW (również spowolniony odpływ, bulgotanie itp.)

- **Gospodarstwa domowe:** 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i włąć do odpływu. Aplikować codziennie do ustania problemu.
- **Gastronomia - hotelarstwo:** 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i włąć do odpływu. Aplikować codziennie na koniec zmiany w czasie okresowego niekorzystania z odpływów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

⚠ **Chronić przed dziećmi i bezpośrednim światłem słonecznym. Przed użyciem wstrząsnąć. Do rozcieńczenia używać letniej wody. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Nie przechowywać z żywnością, paszami i napojami.**



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706
