

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/stacja-lutownicza-groty-c210-hotair-podgrzewacz-lcd-853aaa-ii-3w1-1170w-p-3526.html>

## STACJA LUTOWNICZA GROTY C210 + HOTAIR + PODGRZEWACZ LCD 853AAA- II 3w1 1170W

Cena brutto	<b>699,00 zł</b>
Cena netto	<b>568,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XLC00189</b>
Kod EAN	<b>5903815926877</b>

### Opis produktu

LC00189

## STACJA LUTOWNICZA 3w1 YIHUA 853AAA-II 1170W

LUTOWNICA NA GROTY C210 70W + HOTAIR 700W + SEPARATOR LCD 400W



**YIHUA 853AAA-II 1170W** to modułowa stacja lutownicza 3w1 łącząca funkcje:

- stacji lutowniczej na grotty C210
- stacji lutowniczej na gorące powietrze (hotair)
- podciśnieniowy podgrzewacz LCD do naprawy telefonów

Zaprojektowana do pracy z płytami o małych wymiarach (telefony, BGA, PLCC, QFP, drobne elementy SMD).

**Profesjonalne urządzenie nie tylko dla profesjonalistów. Szczególnie polecenia do serwisów urządzeń mobilnych!**

Nagrzewanie się kolby jest błyskawiczne a temperatura bardzo stabilna. Funkcje takie jak: **sleep mode** (dla gorącego powietrza i kolby lutowniczej), **kalibracja temperatury**, **automatyczne schładzanie** po zakończeniu pracy, **buzzer** (piszczyk) oraz **regulacja siły nadmuchu gorącego powietrza**.

**UWAGA: Kolbę na grotty C245 model 616B do tego urządzenia możesz dokupić na pozostałych naszych aukcjach.**



**Funkcja korekty (kalibracji) temperatury** - zawsze po wymianie grota, elementów grzejnych lub po zmianie otoczenia pracy dobrze jest skalibrować temperaturę ponownie. Ta funkcja pozwala na zmianę w zakresie +/- 50°C

**Funkcja sleep** - dla lutownicy grotowej oraz gorącego powietrza. Uśpienie pozwoli Ci oszczędzić grotów i zmartwień. Po odłożeniu kolby temperatura automatycznie obniży się do temperatury minimalnej. Sam możesz ustalić po jakim czasie się to stanie (z automatu jest to 10 minut). Zmniejszone grzanie grotów wydłuży ich żywotność, a Ty nie musisz za każdym razem kiedy potrzebujesz odejść od stanowiska wyłączać stacji.

**Stabilizacja temperatury** - gwarantuje utrzymanie temperatury na stałym poziomie.

**Możliwość pracy w dwóch jednostkach temperatury F°/C°.**

**Automatyczne schładzanie po zakończeniu pracy.**

**Cyfrowy wyświetlacz LCD.**

Kontrola zadanych parametrów przy użyciu mikrokomputera **PID**.

**ESD SAFE** chroni stację przed przegrzaniem.

Elementy grzejne wysokiej jakości o długiej żywotności.

**Bezpieczne lutowanie wrażliwych na temperaturę elementów (BGA, QFP, PLCC)**

**Postawka kolby jest połączona elektrycznie z urządzeniem i uziemiona.**



#### Specyfikacja:

- **model:** YIHUA 853AAA-II
- **zasilanie:** 230V AC
- **pobór mocy:** 1170W

#### Podgrzewacz LCD:



- **zakres temperatur:** 50-120°C
- **stabilność temperaturowa:** +/- 2 °C
- **powierzchnia podgrzewania :** 210x110mm
- **moc:** 400W
- **typ:** podciśnieniowy (pompa wbudowana)

**Kolba gorącego powietrza:**

- **zakres temperatur:** 100-480 °C
- **stabilność temperatury :** +/-1 °C
- **źródło nawiewu powietrza:** wentylator bezszczotkowy
- **przepływ powietrza:** max 120L/min
- **moc:** 700W

**Stacja grotowa:**

- **wspierane groty:** **C210** (C245 za pomocą opcjonalnej kolby 616B dostępnej również w naszej ofercie)
- **zakres temperatur:** 90-480 °C
- **stabilność temperaturowa:** +/-1 °C
- **napięcie uziemienia:**
- **rezystancja uziemienia:**
- **kolba:** Yihua 716B
- **moc:** 70W

**W zestawie:**

- stacja lutownicza, podgrzewacz **YIHUA 853AAA-II**
- kolba hotair **R218B** + podstawka pod kolbę hotair
- kolba **917B z grotem C210-I**
- podstawka pod kolbę grotową wraz z gąbką do czyszczenia grota
- przewód zasilania
- chwytak do podnoszenia układów
- 4 dysze hotair
- nakładka silikonowa na podgrzewacz

**Zestaw 4 dysz :**

- okrągła o średnicy 4,4mm
- okrągła o średnicy 7mm
- okrągła o średnicy 9mm
- dysza kwadratowa 12x12mm







