

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/stacja-lutownicza-hot-air-lutownica-precyzyjna-900m-kolbowa-yihua-878d-2w1-p-2767.html>

STACJA LUTOWNICZA HOT AIR LUTOWNICA PRECYZYJNA 900M KOLBOWA YIHUA 878D 2w1

Cena brutto	229,00 zł
Cena netto	186,18 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000728
Kod EAN	6949639141743

Opis produktu

XSLU0000728

STACJA LUTOWNICZA 2w1 YIHUA 878D 740W Z DUŻYM WYŚWIETLACZEM LED

KOMPATYBILNA Z NAJPOPULARNIEJSZYMI GROTAMI 900M



Stacja lutownicza **2w1 YIHUA 878D o mocy 740W** wyposażona jest w hot air (gorące powietrze) oraz kolbę lutowniczą.

Stacja lutownicza YIHUA 878D przeznaczona jest do wszelkich prac lutowniczych tj:

- lutowania i rozlutowywania elementów elektronicznych jak: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA, SMD itp..
- lutowania i rozlutowania elementów elektronicznych, obkurczania,
- spawania plastików, podgrzewania.

Stacja wyposażona jest w mikroprocesor **PID firmy SAMSUNG**, który co 20ms sprawdza parametry pracy stacji i koryguje je do zadanych wartości. Dla stacji hotair wartości temperatur, mocy przepływu powietrza, tryb pracy, są widoczne na dużym czytelnym wyświetlaczu LED.

Ten model kompatybilny jest:

- z grotami 900M/936 - najpopularniejszymi
- dyszami hot air o średnicy montażowej 22mm - najpopularniejszymi

Oznacza to że do tego modelu zawsze znajdziesz elementy eksploatacyjne jak dysze czy groty.

Jako autoryzowany importer posiadamy również szeroki wybór części zamiennych do produktów YIHUA.



Lutownica hot air wyposażona jest w **ceramiczny element grzejny**, szybko i równomiernie nagrzewający się. Kolba zbudowana z twardych tworzyw, umożliwia długi czas pracy przy wysokich temperaturach co zwiększa stabilność pracy i wydłużając żywotność grzałki.

Uniwersalna wielkość tuby kolby hot air o średnicy 22mm i głębokości 18mm umożliwia **kompatybilność z większością popularnych dysz hot air** które znajdują się również w naszej ofercie.

Stacja lutownicza **YIHUA 878D** posiada wyświetlacz **LED** na którym jest **wyświetlana temperatura dla gorącego powietrza (hotair)**. Regulację temperatury należy wykonać za pomocą przycisków a siłę nadmuchu za pomocą **potencjometra AIR**. Regulacja temperatury w lutownicy kolbowej odbywa się za pomocą **potencjometra HEATER**.



W uchwycie na kolbę gorącego powietrza jest umieszczony mikro-styk, który przy odłożeniu kolby powoduje jej **przejęcie w stan oczekiwania/uśpienia**, przez schłodzenie elementu grzewczego, a następnie wyłączenie nawiewu powietrza. **Wydłuża to żywotność grzałki**. Po osiągnięciu stanu czuwania przez lutownicę hotair można ją wyłączyć całkowicie przyciskiem lub podnosząc kolbę ponownie uruchomić.

Stacja zapamiętuje ostatnio nastawioną temperaturę.

Stabilny i wydajny wydmuch powietrza zapewniany jest przez wentylator znajdujący się w kolbie. Wentylator napędzany jest **silnikiem bezszczotkowym**, zapewniającym dużo wyższą trwałość i niezawodność urządzenia.

Stacja wyposażona jest w **funkcję kontroli prawidłowego działania**, otrzymujemy komunikaty o zwarciu w obwodzie, przeciążeniu obwodów, niezyskaniu zadanej temperatury. Wszystkie te błędy są wyświetlane na wyświetlaczu LED.



Stacja lutownicza posiada również funkcje:

- możliwość **korekcji temperatury** w zakresie +/-50°C. Poprawności wartości temperatury jest uzależniona od otoczenia pracy, sprawności elementu grzewczego, zużycia grotu. To wszystko wpływa na odpowiednią korekcję temperatury by otrzymać zadany parametr,
- zmiany jednostki temperatury °C/F,
- **auto sleep dla lutownicy hot air**. Kiedy lutownica nie jest używana po odłożeniu kolby na uchwyt przechodzi w tryb auto sleep co zapobiega nadmiernemu utlenianiu się grotów oraz wpływa na żywotność elementu grzejnego,
- **płynna regulacja i wizualizacja mocy nadmuchu hot air**.

Na pozostałych naszych aukcjach znajdziesz inne produkty marki YIHUA w tym szeroki wybór grotów 900M oraz dysz hot air.



Stacja na gorące powietrze (hot air):

- źródło nawiewu powietrza: **bezszcotkowy wentylator**
- przepływ powietrza: **do 120l/min**
- płynna regulacja temperatury w całym zakresie.
- zakres temperatur: 100-480°C
- stabilność temperatury: +/-1°C
- typ wyświetlacza: LED
- długość przewodu w kolbie: do 100cm
- tryb pracy: ręczny / automatyczny

Stacja grotowa:

- zakres temperatur: **100-480°C**
- moc szczytowa lutownicy grotowej: **60W**
- stabilność temperatury : +/-°C
- wskaźnik pracy: dioda LED

- rezystancja względem uziemienia: poniżej do 20 Ω
- potencjał względem uziemienia: poniżej do 2mV
- system: ESD SAFE
- długość przewodu kolby: do 100cm



Dane techniczne:

- napięcie: 220-240VAC,
- pobór mocy: **740W**,
- środowisko pracy: 0 - 50°C,
- dla stacji hotair wizualizacja parametrów pracy na czytelnym wyświetlaczu LED,
- mikroprocesorowa (kontroler PID SAMSUNG) kontrola parametrów: temperatury, moc nadmuchu, korekcja temperatury,
- ochrona przed osiągnięciem za wysokiej temperatury i poinformowanie alarmem,
- funkcje dodatkowe: schładzanie, sleep, korekcja temperatury, zmiana jednostki temperatury °C/F,
- wymiary: 170x100x135mm,

- waga: 2,6kg.

Zawartość zestawu:

- stacja lutownicza YIHUA 878D,
- zintegrowana podstawka pod kolbę hot air,
- zestaw dysz: okrągła 8 i 10mm, kwadratowa 12x12mm,
- podstawka pod kolbę grotową wraz z gąbką czyszczącą,
- kolba grotowa: typ 907A z grotem 900M-T-I,
- przewód zasilania,
- instrukcja obsługi.

Jesteśmy bezpośrednim dystrybutorem marki Yihua. Każdy produkt tej marki jest oryginalny i oznaczony indywidualnym certyfikatem autentyczności który znajdziesz na obudowie, numerem seryjnym oraz certyfikatem CE. Tylko produkty ze standardowej oferty tej marki mają szansę posiadać wsparcie producenta w przyszłości. Wszelkie inne modyfikacje produktów Yihua to towary produkowane wyłącznie pod chwilowe zapotrzebowanie danego sprzedawcy dla których w przyszłości możesz nie znaleźć wsparcia w zakresie podzespołów jak i akcesoriów.

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.