



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/stacja-lutownicza-hot-air-lutownica-precyzyjna-quick-715-2w1-akcesoria-p-9977.html>



STACJA LUTOWNICZA HOT AIR LUTOWNICA PRECYZYJNA QUICK 715 2w1 + AKCESORIA

Cena brutto	636,65 zł
Cena netto	517,60 zł
Numer katalogowy	XSLU0000477
Kod EAN	6949639115089

Opis produktu

SLU0000477

ZESTAW STACJA LUTOWNICZA QUICK 715 2w1 O MOCY 760W + AKCESORIA



Idealny zestaw dla każdego zajmującego się drobnymi jak i poważniejszymi naprawami elektroniki. Dzięki funkcjonalności 2w1 bardzo dobrze nadaje się dla hobbisty jak i dla profesjonalnego serwisu.

W skład zestawu wchodzi:

- stacja lutownicza 2w1 QUICK 715- 1 sztuka
- podstawka pod kolbę hotair - 1 sztuka
- podstawka pod kolbę grotową - 1 sztuka
- gąbka czyszcząca - 1 sztuka
- kolba grotowa z zamontowanym grotem - 1 sztuka
- kolba hotair - 1 sztuka
- dysze hotair: 4 sztuki (2,5mm; 6,4mm; 8,4mm; 12,7mm)
- klucz do zmiany dysz - 1 sztuka
- groty 900m - 5 sztuk
- mata silikonowa, izolacyjna 280mmx200 - 1 sztuka
- trzecia ręka ze szklaną lupą 60mm - 1 sztuka
- rurki termokurczliwe kolorowe RT0151 - 1 zestaw



- flux-topnik AMTECH RMA-223-UV 10g - 1 sztuka
- topnik RF800 100ml - 1 sztuka
- cyna z topnikiem 16g - 1 sztuka
- PCB Cleaner KT-5 200ml Atomizer - 1 sztuka
- przewód zasilania - 1 sztuka
- instrukcja obsługi - 1 sztuka



STACJA LUTOWNICZA 2w1 QUICK 715

Quick 715 to stacja lutownicza 2w1 tj stacja na **gorące powietrze** (hotair) oraz posiadająca **lutownicę kolbową**. Dzięki dwóm typom ciepła urządzenie przeznaczone jest do lutowania i wylutowywania elementów w elektronice. Sprawdzi się zarówno dla hobbistów, jak i profesjonalnych warsztatów.

Urządzenie charakteryzuje **kompaktowa obudowa**, która zajmuje niewiele miejsca.



Charakterystyka:

- **czytelny wyświetlacz** wskazujący zadaną oraz rzeczywistą temperaturę zarówno lutownicy jak i kolby hotair,
- kolba gorącego powietrza wyposażona jest w **tryb uśpienia** - odłożenie kolby na uchwyt powoduje iż stacja automatycznie schładza grzałkę kolby do 100C i wyłącza wentylator,
- **solidna i kompaktowa obudowa**,
- **sterowanie procesorowe** wysoka stabilność pracy, wydłużenie żywotności elementów grzejnych, oszczędność energii,
- **zapamiętuje ostatnio nastawioną temperaturę**,
- **regulacja nawiewu** kolby hotair od 10 do 100%,
- możliwość **szybkiego wyłączenia i włączenia** jednej z dwóch lutownic na stałe,
- **regulacja podświetlenia** od 0 do 50%,
- możliwość **kalibracji temperatury** dla obu lutownic,
- wentylator kolby gorącego powietrza napędzany jest **silnikiem bezszczotkowym**, zapewniającym dużo wyższą trwałość i niezawodność urządzenia niż w przypadku rozwiązań kompresorowych,
- kolba kompatybilna z **najpopularniejszymi grotami 900M**,
- **przewód silikonowy** wysokotemperaturowy do kolb lutowniczych.



Specyfikacja ogólna:

- model: Quick 715
- napięcie zasilania: 220-230V 50/60Hz
- moc: 760W
- regulacja temperatury gorącego powietrza: 100-500°C
- regulacja temperatury grota: 100-480°C
- stabilność temperatury dla obu lutownic: +/- 5°C
- przepływ powietrza do 120 litrów/minutę [max]
- moc lutownicy kolbowej: 50W +/- 10%
- potencjał między grotem a uziemieniem:
- rezystancja między grotem a uziemieniem:
- wymiary: 98x172x150mm
- waga stacji: 2.9kg



Specyfikacja kolby grotowej:

- regulacja temperatury grota: 100-480°C
- stabilność temperatury: +/- 5°C
- moc lutownicy kolbowej: 50W +/- 10%
- potencjał między grotem a uziemieniem:
- rezystancja między grotem a uziemieniem:



Dysze z kluczem montażowym

Stacja wyposażona została w specjalny klucz ułatwiający zmianę dysz kolby hot air.

Dysze w zestawie:

- dysza okrągła o średnicy 2,5 mm A2025 - 1 sztuka
- dysza okrągła o średnicy 6,4 mm A2064- 1 sztuka
- dysza okrągła o średnicy 8,4 mm A2084- 1 sztuka
- dysza okrągła o średnicy 12,7 mm A2127- 1 sztuka



SERWISOWA MATA SILIKONOWA, IZOLACYJNA 280x200mm S-110

Mata silikonowa przeznaczona jest do serwisów urządzeń elektronicznych, GSM, foto.

Służy do segregacji i unieruchomienia części i elementów elektronicznych, wszelkich elementów metalowych i śrubek podczas naprawy smartfonów, tabletów, laptopów itp.

Wykonana jest z silikonu odpornego na temperatury 500°C. Dzięki temu prace lutownicze można wykonywać bezpośrednio na płytce PCB umieszczonej na macie.

Antypoślizgowe właściwości silikonu pomagają podczas lutowania ponieważ przedmioty nie przesuwają się.

Posiada przegródki w których można umieścić śrubki w sposób zorganizowany tj np wg kolejności montażu i demontażu.

Mata została wyposażona w linijkę o długości 20cm.

Dane techniczne:

- 4 przegródki na większe elementy
- wymiar całkowity: 28x20cm
- grubość: 3-4mm
- odporność temperaturowa: do 500°C
- kolor: niebieski lub transparentny wysyłany w zależności od dostawy.
- **ilość: 1 sztuka**



TRZECIA RĘKA ZE SZKLANĄ LUPĄ 60mm 2,5x

Dodatkowy uchwyt tzw. trzecia ręka niezbędny jest przy wszelkich pracach wymagających dużej precyzji.

W skład uchwytu wchodzi dwa mocne, stalowe chwytaki sprężynowe oraz **lupa 60mm z powiększeniem 2,5x**.

Wszystkie elementy ruchome wykonane ze stali i blokowane śrubami z nakrętkami motylkowymi co umożliwia ustawienie mocowanego przedmiotu w dowolnej pozycji.

Szklaną lupę można przesuwąć wzdłuż głównej prowadnicy oraz dowolnie obracać soczewkę.

Zestaw bardzo pomocny dla elektroników, zegarmistrzów, jubilerów, majsterkowiczów oraz modelarzy.

Uchwyt powinien znaleźć swoje miejsce w warsztacie każdego hobbysty jak i profesjonalisty.

Parametry techniczne:

- powiększenie lupy o średnicy 60mm: 2,5x
- wysokość zestawu: 16cm



- szerokość ramienia: 14cm
- szklana soczewka mocowana na łatwo wyginanym przegubie
- żeliwna podstawa
- waga: 350g
- opakowanie: BOX
- **ilość: 1 sztuka**



GROTY 900M

Groty 900m o **wysokiej jakości wykonania** kompatybilnych z lutownicami AOYUE, YIHUA, ZHAOXIN, PT, BAKON itp. Najpopularniejsze groty w użytkowaniu przez każdego elektryka, serwisanta i hobbistę.

Lista grotów:

- 900M-T-B



- 900M-T-I
- 900M-T-K
- 900M-T-4C
- 900M-T-2.4D

Dane techniczne:

- średnica zewnętrzna: 6mm
- średnica wewnętrzna: 4mm
- **ilość: zestaw składający się z 5 sztuk**



KOSZULKI TERMOKURCZLIWE - KOLOROWE - RT0151 - 100szt

Rurki termokurczliwe wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylenu) sieciowanych radiacyjnie. Doskonale izolują i uszczelniają. Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną i dekoracyjną.



W skład zestawu wchodzi następujące rurki termokurczliwe o długości 10cm:

- rura 1,5mm czarna 30szt.
- rura 2,5mm czarna 30szt.
- rura 4mm czarna 20szt.
- rura 6mm czarna 10szt.
- rura 10mm czarna 6szt.
- rura 13mm czarna 4szt.

Zastosowanie:

Po podgrzaniu przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną. Wystarczy połączyć przewody, założyć koszulkę i podgrzać zapalniczką, bądź **opalarką np. MF300** z naszej oferty. Koszulka po tej operacji zmniejszy się maksymalnie o połowę swojej objętości.

Wymiar opakowania: 207 x 105 x 29 mm.

Ilość: 1 zestaw



CYNA Z TOPNIKIEM DO LutowANIA

CYNEL 16g 1mm 3m

Spoivo umieszczone jest w fiolce dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiu S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoivo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostałości topnika SW26 nie wymagają zmywania.

Dane techniczne:



- oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)
- typ: drut 1.0mm
- długość: 3m
- waga: 16g
- minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
- topnik: SW26
- zawartość topnika: 2.5%
- temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
- temperatura pracy: 320°C do 420°C
- ciężar właściwy: 8,65 g/cm³
- opakowanie: fiolka
- producent: Cynel
- **ilość: 1 sztuka**



FLUX-TOPNIK AMTECH RMA-223-UV 10g



PRZEZNACZONY DO LUTOWANIA SMD I BGA

Flux RMA-223-UV stosowany jest m.in do układów BGA i SMD.

Flux w postaci pasty jest łatwy w nakładaniu i zmywaniu.

Nie pozostawia nagaru oraz zanieczyszczeń.

Stosowanie fluxów w procesie lutowania pozwala na:

- równomierne rozprowadzenie ciepła ze stacji lutowniczej hot air,
- zapobieganie klejenia się roztopionego spoiwa lutowniczego,
- przeciwdziałanie osadzania się pozostałości topnika powodujących korozję ścieżek,
- uzyskanie wysokiej ekonomii poprzez równomierne i dokładne rozprowadzenia topnika.

Flux z dodatkiem składnika **UV** pozwalającego wykryć błędy podczas nanoszenia pasty metodą sitodruku.

Do czyszczenia pozostałości można używać płynów typu izopropanol oraz płynów dedykowanych jak **KT-5** i **KT-6**.

Flux **RMA-223** to topnik o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości i szerokim spektrum stosowania.

Ilość: 1 sztuka



TOPNIK RF800

Topnik RF800 jest średnioaktywnym roztworem kalafoniowym, który nie wymaga zmywania.

Stosuje się go do lutowania maszynowego zarówno w elektronice profesjonalnej, jak i użytkowej, pobielenia końcówek przewodów, montażu mieszanego oraz lutowania pasywowanych powierzchni.

Dodatkowo roztwór charakteryzuje się tym, że doskonale zwilża powierzchnie **Cu** oraz **PbSn**.

Topnik należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Nakrętka z pędzelkiem do rozprowadzania topnika.

Specyfikacja:



- Wygląd: ciecz bursztynowa
- Zapach: alkoholowy
- Początkowa temp.wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 82 °C
- Temperatura zapłonu (met. zamkniętego tygla): 12 °C
- Dolna granica wybuchowości: 2 % obj.
- Górna granica wybuchowości: 12 % obj.
- Względna gęstość: 0,794 powietrze = 1
- Rozpuszczalność: łatwo rozpuszczalny z zimną i gorącą wodą
- Pojemność: 100ml

Ilość: 1 sztuka



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706



Uwaga! Produkt jest łatwopalny. Powinno być przechowywane w miejscu bezpiecznym, z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie należy go używać w pobliżu otwartego ognia. Po zakończeniu pracy należy dokładnie oczyścić narzędzia i powierzchnie. Produkt nie należy wlewać do kanalizacji. Pojemność: 200 ml.



Specjalny środek do czyszczenia płytek drukowanych w procesach lutowniczych. Usuwa wszelkiego rodzaju smary i pasty, zarówno świeże, jak i zaschnięte. Preparat usuwa kalafonię oraz zabrudzenia powstające w wyniku wysokiej temperatury w procesach lutowniczych. Dzięki umiarkowanemu odparowywaniu płyn jest bardzo wydajny. Posiada neutralny aromat.

Ważność przed końcem:
22.02.20

KRYPTONTEK DR LUKASZ BŁOCH
95-200 Pabianice, ul. Świętokrzyska 12
tel.: 535 557 033
www.kryptontek.pl; biuro@kryptontek.pl



PCB CLEANER KT-5 200ml ATOMIZER

STWORZONY DLA ELEKTRONIKI PROFESJONALNY PREPARAT

DO CZYSZCZENIA PŁYTEK DRUKOWANYCH Z TOPNIKÓW I PAST

ZARAZ PO PROCESACH LUTOWNICZYCH.

Cechy produktu:

- płyn **KT-5** szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia powstające w wyniku działania wysokiej temperatury w procesach lutowniczych,
- bezpośrednio po procesach lutowniczych, gdy czyszczona powierzchnia jest jeszcze ciepła (lecz nie gorąca) **czyszczenie przebiega znacznie szybciej**, łatwiej i wydajniej niż klasyczne środki do tych zastosowań. Preparat w takich warunkach szybciej odparowuje pozostawiając czystą płytkę drukowaną,
- **doskonale zmywa kalafonię**,
- **usuwa wszelkiego rodzaju topniki i pasty**, zarówno świeże, jak i zaschnięte,
- oprócz płytek drukowanych **środek bardzo dobrze czyści narzędzia tj. pęsety, pędzelki, szpatułki**,
- **preparat charakteryzuje się obniżoną aromatycznością** w stosunku do innych produktów czyszczących,
- **dzięki umiarkowanemu odparowywaniu płyn jest bardzo wydajny, obniżając koszty czyszczenia**,
- **może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych**,
- **bezpieczny dla tworzyw sztucznych**,
- środek **nie jest zamiennikiem izopropanolu**, jednak w wielu sytuacjach szczególnie zaraz po procesach lutowniczych **znacząco przewyższa jego właściwości**,
- **nie pozostawia białych nalotów, odparowuje całkowicie, nie pozostawiając osadów.**

Pojemność: 200ml (z atomizerem)

Ilość: 1 sztuka

Części zamiennie do tego modelu takie jak grzałki, kolby hotair oraz grotową **znajdziesz w naszej ofercie.**

W naszej ofercie również szeroki wybór grotów 900M oraz dysz hotair.

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.