



Dane aktualne na dzień: 12-12-2025 16:45

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/sterownik-regulator-temperatury-rkc-c-900-rkc-rex-c900fk02-van-wyjście-ssr-p-1273.html>



STEROWNIK REGULATOR TEMPERATURY RKC C 900 RKC REX- C900FK02-V*AN WYJŚCIE SSR

Cena brutto	89,10 zł
Cena netto	72,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XAPR0000010
Kod EAN	5903815907982

Opis produktu

XAPR0000010



STEROWNIK, REGULATOR TEMPERATURY

RKC REX-C900FK02-V*AN

WYJŚCIE NA PRZEKAŹNIK SSR

Regulator temperatury RKC REX-C900 montowany jest m.in w wielu popularnych stacjach lutowniczych przeznaczonych do napraw układów BGA oraz bardzo szeroko w przemyśle w urządzeniach tj wtryskarki, zgrzewarki, maszyny pakujące, wyłuszczarki, piece, chłodnie oraz w wielu innych urządzeniach wymagających precyzyjnej regulacji temperatury.

Jego celem jest utrzymanie temperatury na poziomie zadanej wartości (SV) poprzez badanie jej (PV) przez podłączoną termoparę typu: K, J, R, S, B, E, T, N (JIS/IEC), PLII (NBS), W5Re/W26Re (ASTM), U, L (DIN), PT100 (JIS/IEC), JPT100 (JIS).



REX-C900 w zależności od podłączonej termopary może regulować temperaturę w zakresie od -199 do 1820°C.

Fabryczne ustawienia sterownika to:

- SLH = 400°C (temp max.)
- SL1 = 0000 (czujnik typu K)

Parametry te zmienia się z poziomu menu.

Regulator posiada 3 diody LED które sygnalizują:

- ALM - przekroczenie zadanej wartości temperatury,
- ATU - wyłączenie funkcji PID (autotuning),
- OUT - załączenie elementu grzejnego.

Parametry techniczne regulatora REX C900FK02-V*AN:

- model: REX-C900FK02-V*AN
- typ czujnika temperatury: K, J, R, S, B, E, T, N (JIS/IEC), PLII (NBS), W5Re/W26Re (ASTM), U, L (DIN), PT100 (JIS/IEC), JPT100 (JIS) - (czujniki dostępne w naszej ofercie)
- dokładność pomiaru: 0,5% lub +/- 3°C
- tryb pracy: grzanie (domyślnie) lub chłodzenie
- możliwość ręcznej zmiany parametrów PID
- cykl próbkowania: 0,5s
- wyjście SSR: 14V DC - tylko na przekaźniki typu SSR dostępne w naszej ofercie
- wyjście alarmu: tak do 3A
- sygnalizacja alarmu: LED
- zakres mierzonej temperatury: od -199,9 do 1820°C (w zależności od typu podłączonej termopary)
- temperatura pracy: 0-50°C
- podwójny wyświetlacz LED: mierzonej (PV) i zadanej (SV).
- zasilanie: AC 220-230V
- wymiar zewnętrzny: 92x92x100mm
- wymiar montażowy: 92x92 (głębokość 100mm)
- w zestawie elementy mocujące
- gwarancja producenta: 12 miesięcy





Szybkie podłączenie REX C900FK02-V*AN:

- 2, 3 - zasilanie AC 220-230VAC
- 15(-), 16(+) - termopara (czujnik temperatury)
- 7(+), 8(-) - wyjście 14VDC bezpośrednio na przekaźnik SSR typu DC-AC, DC-DC.

Zastosowanie:

- piece
- wędzarnie
- wtryskarki
- wytłaczarki
- zgrzewarki
- maszyny pakujące
- baseny

Dołączamy polską instrukcję obsługi.



TYP CZUJNIKA		ZAKRES POMIAROWY	
TC	K	0 to 1372 °C	0 to 2502 °F
	J	0 to 1200 °C	0 to 2192 °F
	R	0 to 1769 °C	0 to 3216 °F
	S	0 to 1769 °C	0 to 3216 °F
	B	0 to 1820 °C	0 to 3308 °F
	E	0 to 1000 °C	0 to 1832 °F
	N	0 to 1300 °C	0 to 2372 °F
	T	-199.9 to +400.0 °C	-199.9 to +752.0 °F
	W5Re/W26Re	0 to 2320 °C	0 to 4208 °F
	PLII	0 to 1390 °C	0 to 2534 °F
	U	-199.9 to +600.0 °C	-199.9 to +999.9 °F
	L	0 to 800 °C	0 to 1600°F
RTD	Pt100	-199.9 to +649.0 °C	-199.9 to 999.9 °F
	JPt100	-199.9 to +649.0 °C	

Potrzebujesz czujniki temperatury lub przekaźniki półprzewodnikowe SSR do bezstykowego sterowania urządzeniami większej mocy to sprawdź nasze pozostałe aukcje.