

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zaciskarka-do-konektorow-sn-48b-1500-x-konektory-zlaczki-izolowane-oczka-p-13560.html>

ZACISKARKA DO KONEKTORÓW SN-48B + 1500 X KONEKTORY ZŁĄCZKI IZOLOWANE OCZKA

Cena brutto	113,62 zł
Cena netto	92,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XNWA0001306
Kod EAN	6949639123480

Opis produktu

NWA0001306

Zestaw szczypce do zaciskania konektorów elektrycznych
+ 1500 sztuk konektorów



Niezbędny zestaw dla każdego elektryka, instalatora i innych specjalistów, którzy w swojej pracy muszą łączyć kable elektryczne.

W skład zestawu wchodzi:

- zaciskarka konektorów SN048B- **1 sztuka**,
- konektor - **1500 sztuk**.



Szczypce do zaciskania konektorów elektrycznych SN-48B

Zaciskarka do konektorów elektrycznych to narzędzie, które służy do **łączenia kabli elektrycznych w konektory**. Mają one mocne i **precyzyjne ostrze**, które pozwala na łatwe i bezpieczne zaciskanie kabli. **Wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej**, co zapewnia im trwałość i wytrzymałość na zużycie.

Szczypce do konektorów elektrycznych posiadają **ergonomiczny uchwyt**, który jest wygodny w użyciu i minimalizuje ryzyko powstawania drętwienia rąk podczas długotrwałej pracy.

Parametry techniczne:

- **wysokość:** ok. 19,5cm,
- **szerokość:** ok. 6,5cm,

Ilość: 1 sztuka.



Lista konektorów znajdujących się w zestawie:

- konektor DJ622-D6.3B
- konektor DJ622-D4.8A
- konektor DJ622-J2.8A
- konektor AWG 22-16 2.8mm męski
- konektor AWG 18-14 4.8mm męski
- konektor AWG 20-16 6.3mm męski
- konektor AWG 22-16 2.8mm żeński
- konektor AWG 18-14 4.8mm żeński
- konektor AWG 20-16 6.3mm żeński
- konektor łączący
- konektor M6
- konektor M5
- konektor M4
- konektor M3



Parametry techniczne konektorów DJ622

Konektor DJ622-D6.3B:

- przewód: 1.0-1.5mm²,
- wysokość: 17.8mm,
- szerokość: 7.2mm,
- ilość: 50 sztuk.

Konektor DJ622-D4.8A:

- przewód: 0.5-0.8mm²,
- wysokość: 14mm,
- szerokość 5.8mm,
- ilość: 250 sztuk.

Konektor DJ622-J2.8A:

- przewód: 0.5-0.8mm²,
- wysokość: 15.5mm,
- szerokość: 3.8mm,
- ilość: 200 sztuk.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706



Parametry techniczne konektorów AWG, M oraz łączącego styki

Konektor AWG 22-16 2.8mm:

- przewód: 0.5-1.5mm²,
- grubość konektora żeńskiego: 0.25mm,
- grubość konektora męskiego: 0.5mm,
- wysokość konektora żeńskiego: 9mm,
- wysokość konektora męskiego: 10.5mm.

Konektor AWG 18-14 4.8mm:

- przewód: 0.75-2.5mm²,
- grubość konektora żeńskiego: 0.35mm,
- grubość konektora męskiego: 0.5mm,
- wysokość konektora żeńskiego: 8mm,
- wysokość konektora męskiego: 11.5mm.

Konektor AWG 20-16 6.3mm:

- przewód: 0.75-2.5mm²,
- grubość konektora żeńskiego: 0.4mm,
- grubość konektora męskiego: 0.8mm,
- wysokość konektora żeńskiego: 11.5mm,
- wysokość konektora męskiego: 14mm.

Konektor łączący:

- przewód: 0.5-1,5mm²,
- wysokość: 15mm,
- szerokość: 3mm,
- ilość: 200 sztuk.

Konektor M6:

- przewód: 1-2.5mm²,
- wysokość: 23mm,
- szerokość: 12mm,
- średnica otworu: 6mm,
- ilość: 50 sztuk.

Konektor M5:

- przewód: 0.5-1.5mm²,
- wysokość: 18mm,
- szerokość: 9mm,
- średnica otworu: 5mm,
- ilość: 50 sztuk.

Konektor M4:

- przewód: 0.5-1.5mm²,
- wysokość: 15mm,
- szerokość: 8mm,
- średnica otworu: 4mm,
- ilość: 50 sztuk.

Konektor M3:

- przewód: 0.5-1.5mm²,
- wysokość: 15mm,
- szerokość: 6mm,
- średnica otworu: 3mm,
- ilość: 50 sztuk.





Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - zobacz naszą ofertę, kup coś nowego lub uzupełnij zapasy, by mieć wszystko w jednej przesyłce.