

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-do-lutowania-lutownica-precyzyjna-topnik-223-cyna-rf800-zmywacz-kt-5-p-13435.html>

## ZESTAW DO LutowANIA LUTOWNICA PRECYZYJNA TOPNIK 223 CYNA RF800 ZMYWACZ KT-5

Cena brutto	<b>47,25 zł</b>
Cena netto	<b>38,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XCHE0000695</b>
Kod EAN	<b>6949639131522</b>

### Opis produktu

CHE0000695

## ZESTAW DO LutowANIA XL

### ATUTY

- **UNIWERSALNY**
- **ATRAKCYJNA CENA ZESTAWU**



## ZESTAW Z RMA-223-TPF(UV)

Zestaw zawiera niezbędne akcesoria potrzebne przy lutowaniu elementów.

### Zestaw zawiera:

- **AMTECH RMA-223-TPF(UV) 5g** - 1 sztuka,
- **firmowa cyna z topnikiem 16g** - 1 sztuka,
- **topnik w płynie RF800 100ml** - 1 sztuka,
- **PCB Cleaner KT-5 200ml Atomizer** - 1 sztuka.



## AMTECH RMA-223-TPF(UV) 5g

**PRZEZNACZONY DO LUTOWANIA OGÓLNEGO, SMD I BGA**

**BARDZO WYSOKO OCENIANY PRZEZ NASZYCH KLIENTÓW**

Topnik wykonany w technologii **TPF Tacky Paste Flux** co zapewnia odpowiednią lepkość podczas montażu układów BGA.

Posiada konsystencję żelu co ułatwia aplikację.

Topnik z dodatkiem składnika **UV** pozwalającego wykryć błędy podczas nanoszenia pasty metodą sitodruku.

Do czyszczenia pozostałości można używać płynów typu izopropanol oraz płynów dedykowanych jak **KT-5** i **KT-6**.

Opakowanie 5g - strzykawka z popychaczem oraz igłą dozowniczą.

Produkcja topnika **AMTECH USA**. Konfekcjonowanie **AMTECH China**.

**Na tej aukcji kupujesz opakowanie 5g (strzykawka) z igłą dozowniczą.**

Ilość: 1 sztuka



## CYNA Z TOPNIKIEM DO LutowANIA

### CYNEL 16g 1mm 3m

Spoivo umieszczone jest w folce dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiu S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoivo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostałości topnika SW26 nie wymagają zmywania.

#### Dane techniczne:

- oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)
- typ: drut 1.0mm
- długość: 3m
- waga: 16g
- minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
- topnik: SW26
- zawartość topnika: 2.5%
- temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
- temperatura pracy: 320°C do 420°C
- ciężar właściwy: 8,65 g/cm<sup>3</sup>
- opakowanie: folka
- producent: Cynel
- ilość: 1sztuka



## RF800 100ml

**Topnik RF800** jest średnioaktywnym roztworem kalafoniowym, który nie wymaga zmywania.

Stosuje się go do lutowania maszynowego zarówno w elektronice profesjonalnej, jak i użytkowej, pobielenia końcówek przewodów, montażu mieszanego oraz lutowania pasywowanych powierzchni.

Dodatkowo roztwór charakteryzuje się tym, że doskonale zwilża powierzchnie **Cu** oraz **PbSn**.

**Topnik** należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

**Nakrętka z pędzelkiem** do rozprowadzania topnika.

### Specyfikacja:



- Wygląd: ciecz bursztynowa
- Zapach: alkoholowy
- Początkowa temp.wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 82 °C
- Temperatura zapłonu (met. zamkniętego tygla): 12 °C
- Dolna granica wybuchowości: 2 % obj.
- Górna granica wybuchowości: 12 % obj.
- Względna gęstość: 0,794 powietrze = 1
- Rozpuszczalność: łatwo rozpuszczalny z zimną i gorącą wodą
- Pojemność: 100ml



## PCB CLEANER KT-5 200ml ATOMIZER

**STWORZONY DLA ELEKTRONIKI PROFESJONALNY PREPARAT**

**DO CZYSZCZENIA PŁYTEK DRUKOWANYCH Z TOPNIKÓW I PAST**

**ZARAZ PO PROCESACH LUTOWNICZYCH.**

### Cechy produktu:

- płyn **KT-5** szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia powstające w wyniku działania wysokiej temperatury w procesach lutowniczych,
- bezpośrednio po procesach lutowniczych, gdy czyszczona powierzchnia jest jeszcze ciepła (lecz nie gorąca) **czyszczenie przebiega znacznie szybciej**, łatwiej i wydajniej niż klasyczne środki do tych zastosowań. Preparat w takich warunkach szybciej odparowuje pozostawiając czystą płytkę drukowaną,
- **doskonale zmywa kalafonię**,
- **usuwa wszelkiego rodzaju topniki i pasty**, zarówno świeże, jak i zaschnięte,
- oprócz płytek drukowanych **środek bardzo dobrze czyści narzędzia tj. pęsety, pędzelki, szpatałki**,
- **preparat charakteryzuje się obniżoną aromatywnością** w stosunku do innych produktów czyszczących,
- **dzięki umiarkowanemu odparowywaniu płyn jest bardzo wydajny, obniżając koszty czyszczenia**,
- **może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych**,
- **bezpieczny dla tworzyw sztucznych**,
- środek **nie jest zamiennikiem izopropanolu**, jednak w wielu sytuacjach szczególnie zaraz po procesach lutowniczych **znacząco przewyższa jego właściwości**,
- **nie pozostawia białych nalotów, odparowuje całkowicie, nie pozostawiając osadów.**

**Pojemność:** 200ml (z atomizerem)

Ilość: 1 sztuka



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.