

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-lutowniczy-cynel-xl-cyna-2x-1mm-16g-pasta-topnik-do-lutowania-sw26-p-14511.html>

## ZESTAW LUTOWNICZY CYNEL XL CYNA 2x 1mm 16g + PASTA TOPNIK DO LUTOWANIA SW26

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>21,49 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>17,47 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>XCHE0000245</b>   |
| Kod EAN          | <b>5903815901348</b> |

### Opis produktu

CHE0000245

## ZESTAW CYNEL - 2x CYNA Z TOPNIKIEM 16g 1mm 3m + PASTA DO LUTOWANIA CYNEL-1 40g

Spoivo **Cynel Sn60Pb40** umieszczone jest w fiolce dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiu S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoivo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostałości topnika **SW26** nie wymagają zmywania.

### Specyfikacja stopu cyny Sn60Pb40:

- oznaczenie stopu: CYNELS-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)
- typ: drut 1.0mm
- długość: 3m
- waga: 16g
- minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
- topnik: SW26
- zawartość topnika: 2.5%
- temperatura topnienia spojwa: 183°C do 190°C
- temperatura pracy: 320°C do 420°C
- ciężar właściwy: 8,65 g/cm<sup>3</sup>
- opakowanie: fiolka
- producent: Cynel
- ilość: 2szt





Pasta **Cynel-1** to średnio aktywna pasta na bazie kalafonii z aktywatoremami organicznymi.

Szczególnie polecana do **lutowania silnie zabrudzonych lub utlenionych powierzchni**.

Doskonale nadaje się do lutowania powierzchni cynowanych, miedzianych, mosiężnych, niklowanych, pobielania końcówek przewodów itp.

W uzasadnionych przypadkach pozostałości pasty można usunąć terpentyną.

#### Specyfikacja pasty Cynel-1:

- pasta lutownicza: CYNEL-1 40g
- klasyfikacja wg DIN: 8511 SW 26
- opakowanie: 40g
- zawiera aktywny topnik 1.1.2.C wg PN EN 29454
- ilość: 1szt

**Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**